

Садово-парковые светильники серии «Оптима», дымчатые, золото

Feron

Материал плафона: ПММА, поликарбонат



Материал опор: металл или пластик

IP44

E27

230V

также в белом
цвете



НТУ 02-60-255
арт.11568

DxH, мм (Ø250x270)



НТУ 02-60-205
арт.11567

DxH, мм (Ø200x220)




НТУ 01-60-253
арт.11565

DxH, мм (Ø250x270)



НТУ 01-60-203
арт.11563

DxH, мм (Ø200x220)



ОП 0,1
арт.51999

DxH, мм
(Ø60x100)
пластик



ОП 0,6
арт.51979


DxH, мм
(Ø60x600)
пластик

держатель
грунтовый



ДГ-01
арт.51812

DxH, мм
(Ø60x230)
металл



ОМ 0,06
арт.11616

DxH, мм
(Ø60x60)
металл



ОМ 0,6
арт.11577

DxH, мм
(Ø60x600)
металл



ОМ 1,2
арт.11579

DxH, мм
(Ø60x1200)
металл



ОМ 1,8
арт.11580

DxH, мм
(Ø60x1800)
металл



ОМ 2
арт.51618

DxH, мм
(Ø60x2000)
металл



Плафон выполнен из
антивандального материала
ПММА (полиметилметакрилат),
который отличается особой
прочностью и долговечностью.



Светильники подходят для
установки на опоры и
кронштейны диаметром 60мм.



Видео на
youtube.com