




NOF-D



Светодиодные фасадные светильники Navigator серии NOF-D предназначены для архитектурного освещения общественных и жилых зданий: декоративного оформления фасадов, колонных элементов, стен и межоконных пространств. Особая конструкция светильника позволяет создавать декоративные световые эффекты на поверхностях.



- Современный лаконичный дизайн
- Светодиоды COB BRIDGELUX США
- Ярко выраженная геометрия световых лучей
- Алюминиевый корпус
- Высокая стойкость к коррозии
- Рассеиватель из закаленного стекла
- Широкий диапазон рабочих напряжений 85–265 В
- Монтажный набор в комплекте



Код продукта	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Угол светового потока	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-019-01	черный	6	85–265	3000	350	90°	160x90x56	20/1	4660134 80614 3
NOF-D-W-019-02	серый	6	85–265	3000	350	90°	160x90x56	20/1	4660134 80615 0
NOF-D-W-020-01	черный	6	85–265	3000	350	90°	160x90x56	20/1	4660134 80616 7
NOF-D-W-020-02	серый	6	85–265	3000	350	90°	160x90x56	20/1	4660134 80617 4