

ПАСПОРТ

Бензогенератор инверторный SGG 6000Ei



Свойство	Значение
Модель	TSS SGG 6000Ei
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	6
Мощность номинальная, кВА	6
Мощность максимальная, кВт	6,5
Мощность максимальная, кВА	6,5
Коэффициент мощности	1
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	26,08
Объем топливного бака (л)	18
Расход топлива при 75% мощности л/ч	3,2
Вид топлива	бензин
Уровень шума (дВ/7м)	73
Исполнение	Открытое
Степень защиты	IP 23
Тип запуска	ручной/электростартер
Автозапуск (АВР)	Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190077)
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	5,6
Количество розеток 220В	3
Количество розеток 400В	
Клеммы для зарядки аккумулятора	да
Вольтметр	да
Модель двигателя	SV320
Двигатель	Двигатель бензиновый SV320 с альтернатором для SGG 6000Ei / Engine Assembly for SGG 6000Ei (20260-07118-00)
Мощность двигателя, кВт/л.с.	8,8/12,0
Комплектация	
Количество цилиндров	1

Рабочий объём двигателя (л)	0.322
Частота вращения коленвала (об/мин)	3 600
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	0,7
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Предпусковой подогреватель	
Установленный аккумулятор Ah/V	литиевый
Глушитель	да
Масса, кг	50
Масса брутто, кг	54
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	610x470x490
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	630x500x500
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	Синхронный
Материал обмоток альтернатора	медный
Регулятор напряжения	Инверторный
Отключение по низкому уровню масла	да
Длина (мм)	610
Ширина (мм)	470
Высота (мм)	490
Причины уценки	