



## Коронки по бетону алмазные профессиональные для УШМ

- Высокоскоростное сухое сверление керамогранита высшего класса твердости
- Технология высокотемпературного вакуумного спекания алмазов
- Высокая плотность и равномерное расположение алмазов на рабочей кромке
- Высота 45 мм позволяет без труда сделать отверстие под подразетник
- Поставляется в удобном тубусе с переходником под дрель

Артикул	Диаметр, мм	Глубина сверления, мм	Высота режущих сегментов, мм	Посадочная резьба
KR-92-1001 ★ новинка	6	32	15	M14
KR-92-1002 ★ новинка	8	32	15	M14
KR-92-1003 ★ новинка	10	32	15	M14
KR-92-1004 ★ новинка	12	32	15	M14
KR-92-1010 ★ новинка	20	45	15	M14
KR-92-1012 ★ новинка	25	45	15	M14
KR-92-1014 ★ новинка	30	45	15	M14
KR-92-1015 ★ новинка	32	45	15	M14
KR-92-1017 ★ новинка	35	45	15	M14
KR-92-1018 ★ новинка	38	45	15	M14
KR-92-1019 ★ новинка	40	45	15	M14
KR-92-1020 ★ новинка	45	45	15	M14
KR-92-1021 ★ новинка	50	45	15	M14
KR-92-1025 ★ новинка	68	45	15	M14
KR-92-1026 ★ новинка	70	45	15	M14



## Кондуктор для алмазных сверл

- Корпус изготовлен из легкого и прочного АБС-пластика
- Вакуумная присоска для быстрого и надежного крепления к поверхности
- 4 подшипника делают позиционирование сверла или коронки максимально точным. К штуцеру на корпусе можно подвести патрубков водяного охлаждения
- Простой механизм фиксации

Артикул	Диаметр сверл, мм	Материал
KR-92-0030 ★ новинка	14–82	АБС-пластик