

## СВЕТИЛЬНИКИ ДПО (ЖКХ)



120°



R<sub>a</sub>>80



1 ГОД  
гарантия



IP65



Артикул	Мощность, Вт	Световой Поток, Лм	Цветовая Температура, К	Размеры светильника, Мм	Форма
КОС_DPO10WR1.4K	10	900	● 4000	∅ 140 × 37	Круг
КОС_DPO10WR1.64K			● 6400		
КОС_DPO10WO1.4K			● 4000	160 × 85 × 35	Овал
КОС_DPO10WO1.64K			● 6400		
КОС_DPO15WR1.4K	15	1350	● 4000	∅ 140 × 37	Круг
КОС_DPO15WR1.64K			● 6400		
КОС_DPO15WO1.4K			● 4000	160 × 85 × 35	Овал
КОС_DPO15WO1.64K			● 6400		
КОС_DPO20WR1.4K	20	1900	● 4000	∅ 155 × 37	Круг
КОС_DPO20WR1.64K			● 6400		
КОС_DPO25WR1.4K	25	2500	● 4000	∅ 175 × 37	
КОС_DPO25WR1.64K			● 6400		

## СЕНСОРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДПО (ЖКХ)



120°



R<sub>a</sub>>80



1 ГОД  
гарантия



IP65



Артикул	Мощность, Вт	Световой Поток, Лм	Цветовая Температура, К	Размеры светильника, Мм	Тип датчика
КОС_DPO10WR1OA.4K	10	900	● 4000	∅ 140 × 37	оптико-акустический
КОС_DPO15WR1OA.4K	15	1350			
КОС_DPO20WR1OA.4K	20	1900			
КОС_DPO10WR1S.4K	10	900			
КОС_DPO15WR1S.4K	15	1350		∅ 195 × 35	микроволновый
КОС_DPO20WR1S.4K	20	1900			
КОС_DPO25WR1S.4K	25	2500			
КОС_DPO10WR1IR.4K	10	900		∅ 140 × 45	инфракрасный
КОС_DPO15WR1IR.4K	15	1350			
КОС_DPO20WR1IR.4K	20	1900			