








## ГОРЕЛКИ С РУЧНЫМ ПОДЖИГОМ

REXANT

12-0016 	Тепловая Артикул мощность, кВт	Макс. температура пламени, °С	Расход газа, г/час	Диаметр сопла, мм	Длина, см	Предвари- тельный нагрев газо- вой смеси	Особенность	Время прогрева, сек.	Тип газового баллона
12-0016	1,65	1300	120	22	20	Нет	Поставка в мульти-карте по 6 шт.	90	Цанговый
12-0017 	3,54	1500	258	23	20		Высокая мощность		
12-0018 	1,65	1300	120	10	17		Узкое сопло и тонкая струя пламени		
12-0021	3,54	1500	258	32	78		Высокая мощность, 3 варианта длины горелки		

## ГОРЕЛКИ С ПЬЕЗОПОДЖИГОМ

REXANT

12-0019 	Тепловая Артикул мощность, кВт	Макс. температура пламени, °С	Расход газа, г/час	Диаметр сопла, мм	Длина, см	Предвари- тельный нагрев газо- вой смеси	Особенность	Время прогре- ва, сек.	Тип газового баллона
12-0019	1,1	1400	80	20	15,3	Нет	Кнопка пьезопод- жига объединена с регулятором подачи смеси	90	Цанговый
12-0020	1,65		120	22	15,3				
12-0023	1,1		80	20	15				
12-0024	1,1		80	20	15,5				
12-0024 	1,1	1400	80	20	15,5	Нет	Универсальная модель	90	Цанговый
12-0026	1,65		120	22	15,3				
12-0030	0,825		60	10	16				
12-0031	1,45		120	20	15,5				
12-0031 	1,45	1400	120	20	15,5	Да	Преднагрев газовой смеси, 2 режима: обычный и турбо	10	Цанговый
12-0032	1300	19		26					
12-0034 	1,1	1400	80	20	15	Да	Преднагрев газовой смеси	10	Цанговый
12-0034	1,1		80	22	14		Преднагрев газовой смеси		
12-0022	2,475		180	32	80		Нет		