

ПАСПОРТ

Дизель генератор TSS SDG 7000EH3A



Свойство	Значение
Модель	TSS SDG 7000EH3A
Серия	SDG
Мощность номинальная, кВт	6,5
Мощность номинальная, кВА	8,1
Мощность максимальная, кВт	7
Мощность максимальная, кВА	8,7
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	11,7
Объём топливного бака (л)	12,5
Расход топлива при 75% мощности л/ч	1,7
Вид топлива	дизель
Уровень шума (dB/7м)	82
Исполнение	Открытое
Степень защиты	IP23
Тип запуска	ручной/электростартер
Автозапуск (АВР)	Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.100028)
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	7
Количество розеток 220В	1
Количество розеток 400В	1
Клеммы для зарядки аккумулятора	
Вольтметр	Да
Модель двигателя	192FD
Двигатель	Двигатель дизельный LT192FD / Engine assy LT192FE-G3 (2.02.01.06.0030)
Мощность двигателя, кВт/л.с.	8,0/11
Комплектация	Двигатель, генератор, рама, панель управления, ручки и колёса
Количество цилиндров	1

Рабочий объём двигателя (л)	0,498
Частота вращения коленвала (об/мин)	3 000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	1,7
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Предпусковой подогреватель	да
Установленный аккумулятор Ah/V	
Глушитель	Да
Масса, кг	119
Масса брутто, кг	122,6
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	740x505x750
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	770x540x670
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	синхронный
Материал обмоток альтернатора	медь
Регулятор напряжения	AVR
Отключение по низкому уровню масла	да
Длина (мм)	740
Ширина (мм)	505
Высота (мм)	750
Причины уценки	