

Телефонная патч-панель, RJ-45, 50 портов



- Количество портов 50 (RJ45/8p8c)
- Контакты Dual IDC
- Подключение 2-х пар кабеля на каждый порт
- Высота 1U
- Встроенный задний кабельный органайзер
- Монтируется в стандартные 19" шкафы и стойки

 Код для заказа **7003c**

 Артикул **PL-50-TEL-Dual IDC**

 Наименования **Патч-панель 19" (1U), 50 портов RJ-45, Dual IDC (телефонная раскладка)**

Технические характеристики

Код для заказа	7990c	8725c	7003c
Артикул	PL-25-TEL-Toolless	PL-25-TEL-Dual IDC	PL-50-TEL-Dual IDC
Соответствие стандартам			
ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568, EN 50173			
Характеристики			
Формат разъема		Keystone Jack	
Тип разъема	RJ11/6p4c		RJ45(8p8c)
Исполнение		неэкранированное	
Тип терминирования	Без инструмента		110/Krone (Dual IDC)
Материалы			
Корпус	сталь 1,6 мм/ ударопрочный ABS-пластик, UL-94V-0		
Подставка	ударопрочный ABS-пластик, UL-94V-0		
Печатная плата (PCB)	двухслойный стеклотекстолит (FR-4) 1,6 мм		
Корпус IDC-модуля	поликарбонат (PC), UL-94V-0		
Пружинные контакты	фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50μ")		
IDC-контакты	фосфористая бронза с покрытием 2,54 мкм сплавом олова		
Электрические характеристики			
Максимальная сила тока	1,5 A		
Максимально допустимое напряжение	150 В		
Контактное сопротивление	не более 20 мОм		
Сопротивление изоляции	не менее 500 мОм		
Предельная нагрузка	1000 В/1 мин/60 Гц		
Эксплуатация			
Подключаемые проводники	одножильные 22 – 26 AWG		
Количество подключений	не менее 750 циклов		
Усилие удержания разъема	50Н/1 мин		
Допустимая температура хранения	от -40 до +70 °С		
Допустимая температура монтажа	от 0 до +50 °С		
Допустимая температура эксплуатации	от -10 до +60 °С		