

НАТЯЖНАЯ И ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ АРМАТУРА ДЛЯ МОНТАЖА СИП-2

ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ

Предназначены для натяжного крепления изолированной нулевой несущей жилы СИП-2 на опорах ВЛ. Конструкция зажима обеспечивает надежное крепление провода на опоре. Зажимы отличаются высокой прочностью и устойчивостью к коррозии. Установка зажимов производится без применения инструментов.

ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ PA

Корпус зажима изготовлен из алюминиевого сплава, клинья и коуш — из морозоустойчивой и устойчивой к ультрафиолетовым излучениям пластмассы. Тросик имеет коуш, защищающий его от износа. На концах тросика шаровые крепления для фиксации в корпусе зажима.


PA-1500K

Код	ТИП:	Сечение жилы, мм ²	Минимальная разрушающая нагрузка, кН	Масса, кг
12061	PA-1000K	25-35	10	0,38
12060	PA-1500K	50-70	15	0,36
12027	PA-2200	95-120	20	0,56

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Устойчивое крепление при сильных порывах ветра
- ✓ Предотвращает износ изоляции провода

Корпус зажима изготовлен из алюминиевого сплава, клинья и коуш — из морозоустойчивой и устойчивой к ультрафиолетовым излучениям пластмассы. Тросик имеет коуш, защищающий его от износа. На концах тросика цилиндрические крепления для быстрой фиксации в корпусе зажима.


PA-1500

Код	ТИП:	Сечение жилы, мм ²	Минимальная разрушающая нагрузка, кН	Масса, кг
12025	PA-1000	25-35	10	0,38
12026	PA-1500	50-70	15	0,36

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Быстрый и облегченный монтаж благодаря цилиндрическим креплениям в корпусе зажима
- ✓ Предотвращает износ изоляции провода

Изделия соответствуют требованиям ГОСТ Р 70352 и СТО 34.01-2.2-002 ПАО «Россети»

НАТЯЖНАЯ И ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ АРМАТУРА ДЛЯ МОНТАЖА СИП-2

ПЕРЕЙДИТЕ В НУЖНЫЙ РАЗДЕЛ ПО QR-КОДУ

Зажимы PA-XXXX K



Зажимы PA-XXXX

