

## Информация о продукции

# 74 21 200 SB

### Кусачки боковые особой мощности

DIN ISO 5749



- для самых высоких продолжительных нагрузок
- высокая режущая способность при меньших затратах усилий, благодаря оптимальной согласованности угла режущих кромок, передаточного отношения рычагов и эргономичной конструкции ручек
- прецизионные режущие кромки твердостью примерно 64 HRC для всех видов проволоки, включая рояльную струну
- головка, наклоненная под углом 12°, обеспечивает рез заподлицо и оставляет место для захвата ручек
- высококачественная хромованадиевая сталь, кованая, многоступенчатая закалка в масле

назначения	
Номер артикула	74 21 200 SB
EAN	4003773037491
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Головка	полированная
Ручки	с пластиковыми рукоятками
Вес	280 g
Размеры	200 x 84 x 19 mm
Норма	DIN ISO 5749
Reach	нет
RohS	нет
Технические атрибуты	
Форма	2
Параметры резания / проволока средней твердости (диаметр)	Ø 4,2 mm
Параметры резания / твёрдая проволока (диаметр)	Ø 3,0 mm
Параметры резания / рояльная струна (диаметр)	Ø 2,5 mm
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Возможны технические изменения и ошибки

