

ВЯЗКИ СПИРАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОВОДА СИП-3 (ДВОЙНЫЕ)

Предназначены для крепления к штыревым изоляторам опор ВЛЗ 6-35 кВ защищенных проводов СИП-3. Изготовлены

из оцинкованной пружинной проволоки и имеют стойкое полимерное покрытие.

Монтаж производится без применения инструментов. Вязки с индексом «М» обладают повышенной гибкостью.



ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ СПИРАЛЬНАЯ АРМАТУРА

ПЕРЕЙДИТЕ В НУЖНЫЙ РАЗДЕЛ ПО QR-КОДУ

Вязки для СИП-3 (двойные)



Код	ТИП:	Сечение провода, мм ²	Цветовая маркировка	Диаметр шейки изолятора, мм	Прочность заделки, кН
17010	BC-35/50.2	35-50	● желтый	65-85	4
17460	BC-35/50.2-М	35-50	● желтый	65-85	2
17447	BC-35/50.2-35	35-50	● желтый	105	4
17011	BC-70/95.2	70-95	● зеленый	65-85	4
17461	BC-70/95.2-М	70-95	● зеленый	65-85	2
17446	BC-70/95.2-35	70-95	● зеленый	105	4
17009	BC-120/150.2	120-150	● черный	65-85	4
17462	BC-120/150.2-М	120-150	● черный	65-85	2
17445	BC-120/150.2-35	120-150	● черный	105	4
114714	BC-185/240.2	185-240	● красный	65-85	4
114718	BC-185/240.2-35	185-240	● красный	105	4

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Размер вязок, соответствующий сечению провода, определяется по цветовой маркировке

Изделия соответствуют требованиям ГОСТ Р 51177 и СТО 34.01-2.2-009 ПАО «Россети»