

Серия 7400 Kraftform Динамометрическая отвертка с уставкой и регулировкой момента затяжки, с быстрозажимным патроном Rapidaptor

С уставкой момента затяжки для всех видов работ, когда требуется сохранять постоянный момент затяжки в серийных операциях. Значение момента затяжки можно изменять в пределах диапазона значений. Быстрозажимной патрон Rapidaptor для моментальной смены битов. Без ограничения момента силы при отвинчивании трудноподдающихся винтов. Многокомпонентная ручка Kraftform с твёрдыми и мягкими зонами для высокой скорости работы и для щадящего контакта с ладонью. Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173).

Серия 7400 Kraftform Динамометрическая отвертка с уставкой и регулировкой момента затяжки (0,1-3,0 Нм), с быстрозажимным патроном Rapidaptor



Code	EAN	Art.No.						
				Nm	Nm	mm	mm	
05074790001	179395	7450	1/4"	0,1	0,1-0,34	89	133	1
05074790010 ¹⁾	188106	7450	1/4"	0,1	0,1-0,34	89	133	1
05074792001	179203	7451	1/4"	0,3	0,3-1,0	89	133	1
05074792010 ¹⁾	188113	7451	1/4"	0,3	0,3-1,0	89	133	1
05074794001	179197	7452	1/4"	0,9	0,9-1,5	89	133	1
05074794010 ¹⁾	188137	7452	1/4"	0,9	0,9-1,5	89	133	1
05074715001	102911	7460	1/4"	0,3	0,3-1,2	105	155	1
05074715010 ¹⁾	188144	7460	1/4"	0,3	0,3-1,2	105	155	1
05074716001	102928	7461	1/4"	1,2	1,2-3,0	105	155	1
05074716010 ¹⁾	188151	7461	1/4"	1,2	1,2-3,0	105	155	1

¹⁾ По запросу возможна предварительная установка иных значений желаемого крутящего момента в пределах заданного диапазона.

Серия 7400 Kraftform Динамометрическая отвертка с уставкой и регулировкой момента затяжки (3,0 - 8,8 Нм), с быстрозажимным патроном Rapidaptor, пистолетная ручка



Code	EAN	Art.No.						
				Nm	Nm	mm	mm	
05074717001	102935	7462	1/4"	3,0	3,0-6,0	150	100	1
05074717010 ¹⁾	188168	7462	1/4"	3,0	3,0-6,0	150	100	1
05074728001	156167	7463	1/4"	4,0	4,0-8,8	150	100	1
05074728010 ¹⁾	188199	7463	1/4"	4,0	4,0-8,8	150	100	1

¹⁾ По запросу возможна предварительная установка иных значений желаемого крутящего момента в пределах заданного диапазона.

Серия 7400 ESD Kraftform Динамометрическая отвертка с уставкой и регулировкой момента затяжки (0,1-1,2 Нм), с быстрозажимным патроном Rapidaptor

- Электростатически безопасный инструмент из-за поверхностного сопротивления 10^9 Ом

Серия 7400 ESD Kraftform Динамометрическая отвертка с уставкой и регулировкой момента затяжки (0,1-1,2 Нм), с быстрозажимным патроном Rapidaptor



Code	EAN	Art.No.						
				Nm	Nm	mm	mm	
05074820001	179210	7450 ESD	1/4"	0,1	0,1-0,34	89	133	1
05074820010 ¹⁾	188205	7450 ESD	1/4"	0,1	0,1-0,34	89	133	1
05074822001	179470	7451 ESD	1/4"	0,3	0,3-1,0	89	133	1
05074822010 ¹⁾	188212	7451 ESD	1/4"	0,3	0,3-1,0	89	133	1
05074824001	179227	7452 ESD	1/4"	0,9	0,9-1,5	89	133	1
05074824010 ¹⁾	188229	7452 ESD	1/4"	0,9	0,9-1,5	89	133	1
05074840001	179487	7460 ESD	1/4"	0,3	0,3-1,2	105	155	1
05074840010 ¹⁾	188236	7460 ESD	1/4"	0,3	0,3-1,2	105	133	1
05074842001	179098	7461 ESD	1/4"	1,2	1,2-3,0	105	155	1
05074842010 ¹⁾	188243	7461 ESD	1/4"	1,2	1,2-3,0	105	155	1

¹⁾ По запросу возможна предварительная установка иных значений желаемого крутящего момента в пределах заданного диапазона.

Серия 7400 Kraftform Динамометрическая отвертка с уставкой и регулировкой момента затяжки (2,5-29,0 дюйм фунт-сила), с быстрозажимным патроном Rapidaptor



Code	EAN	Art.No.						
				in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05074720001	102942	7465	1/4"	2,5	2,5-11,5	105	155	1
05074720010 ¹⁾	188250	7465	1/4"	2,5	2,5-11,5	105	155	1
05074722001	103116	7466	1/4"	11,0	11,0-29,0	105	155	1
05074722010 ¹⁾	188267	7466	1/4"	11,0	11,0-29,0	105	155	1

¹⁾ По запросу возможна предварительная установка иных значений желаемого крутящего момента в пределах заданного диапазона.