



**IONICH®**

серия ProСвет

Светодиодная лампа повышенной мощности серия ProСвет

Холодный белый свет 6500 K

Служит для замены низкоэффективных ламп ДРЛ, ДРВ, Днат, КЛЛ и ЛН. Предназначена для освещения промышленных и складских помещений, строительных площадок, гаражей и т. д.

Сравнение светодиодных ламп с ДРЛ

Светодиодные лампы LED		Дуговые ртутные лампы ДРЛ	
Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Мощность, Вт	Световой поток, Лм
80	7200	250	13200
100	9000	250	13200
150	13500	400	24000
			5800
			10500

6500 K Цветовая температура

7200 Лм Световой поток

40 000 Часы работы

патрон-передача E40 в комплекте

Светодиодная лампа повышенной мощности

80 Вт 250 Вт Аналог ДРЛ

Е27 Цоколь

Гарантия 2 года

NEW!

ЕАС

# Светодиодные лампы высокой мощности серия ProСвет

Светодиодная лампа специально разработана для промышленного применения в качестве замены традиционным промышленным источникам света. Прочный материал повышает степень защиты от механических повреждений, а конструкция корпуса обеспечивает хороший теплоотвод, тем самым увеличивая срок службы лампы.

Лампы укомплектованы переходниками E27/E40.

#### Преимущества:

- ▶ Мгновенное включение, прямое подключение к сети (не требуется дроссель)
- ▶ Устойчивость к механическим повреждениям
- ▶ Отсутствие мерцания
- ▶ Высокая светоотдача
- ▶ Низкое энергопотребление

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Напряжение питания, В	230 ±10%
Номинальная частота, Гц	50
Коэффициент мощности (cosφ)	>0,9
Индекс цветопередачи, Ra	>80
Эффективность	90 Лм/Вт
Коэффициент пульсации	<5%
Диапазон рабочих температур, °С	от -30 до +40
Срок службы, ч	40 000

## АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура	Аналог ЛН (Вт)	Световой поток (Лм)	Угол рассеивания	Колба	Цоколь	Размеры изделия (мм)	Вес изделия (г)	Транспортная упаковка		
										Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)
1818	80	6500	ДРЛ-250	7200	220°	T135	E27/E40	130×222	210	30	675×410×460	7,8
1819	100	6500	ДРЛ-250	9000	220°	T158	E27/E40	150×252	300	20	775×315×520	7,2
1820	150	6500	ДРЛ-400	13500	220°	T178	E27/E40	170×285	310	20	875×355×585	8,4

— Подробности спрашивайте у наших менеджеров! —  
тел.: +7 (495) 788-52-42, e-mail: sales@univ.su