

Корпуса навесные STX с прозрачной дверью

Назначение:

- для построения систем автоматизации и распределения электроэнергии, мониторинга и защиты.

Материал:

- каркас – сталь 1,2 мм, порошковое покрытие RAL 7035;
- дверь – сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035, закаленное стекло;
- монтажная плата – оцинкованная сталь 1,8 мм.

Отличительные особенности:

- степень пыле- и влагозащиты – IP66;
- степень ударопрочности – IK10;
- дверь реверсивная с закаленным стеклом, по умолчанию установлена с правой стороны. В двери установлен замок под ключ с двойной бородкой 3 мм;
- быстросъемный фланец для ввода кабеля, в комплекте с уплотнителем.

Комплект поставки:

- корпус, монтажная плата, дверь, замок, фланец для ввода кабеля, монтажные аксессуары.

Чертежи:

- см. на сайте www.dkc.ru в разделе Поддержка.

Размеры корпуса, мм			Размеры окна, мм		Замок, кол-во шт.	Степень защиты	Тип кабельного фланца, кол-во шт.	Код
глубина	высота	ширина	высота	ширина				
200	400	300	250	125	1 шт.	IP66	без типа, 1 шт.	R5STX0432
		400	250	225	1 шт.		тип 3, 1 шт.	R5STX0442
		600	250	425	1 шт.		тип 5, 1шт.	R5STX0462
	500	300	350	125	2 шт.		без типа, 1 шт.	R5STX0532
		400	350	225	2 шт.		тип 3, 1 шт.	R5STX0542
		500	350	325	2 шт.		тип 4, 1 шт.	R5STX0552
		600	450	225	2 шт.		тип 3, 1 шт.	R5STX0642
700	550	325	2 шт.	тип 4, 1 шт.	R5STX0752			
250	500	400	350	225	2 шт.		тип 3, 1 шт.	R5STX0549
	600	400	450	225	2 шт.		тип 3, 1 шт.	R5STX0649
		600	450	425	2 шт.		тип 5, 1 шт.	R5STX0669
	700	500	550	325	2 шт.		тип 4, 1 шт.	R5STX0759
	800	600	650	425	2 шт.		тип 5, 1 шт.	R5STX0869
300	1000	600	850	425	2 шт.		тип 5, 1 шт.	R5STX1069
		600	850	425	2 шт.	тип 5, 1 шт.	R5STX0863	
		800	850	625	2 шт.	тип 5, 1 шт.	R5STX1063	
	800	850	625	2 шт.	тип 3, 2 шт.	R5STX1083		
1200	600	1050	425	2 шт.	тип 5, 1 шт.	R5STX1263		
	800	1050	625	2 шт.	тип 3, 2 шт.	R5STX1283		
400	600	400	450	225	2 шт.	тип 3, 1 шт.	R5STX0644	
		600	450	425	2 шт.	тип 5, 1 шт.	R5STX0664	
	800	600	650	425	2 шт.	тип 5, 1 шт.	R5STX0864	
	1000	600	850	425	2 шт.	тип 5, 1 шт.	R5STX1064	
		800	850	625	2 шт.	тип 3, 2 шт.	R5STX1084	
	1200	600	1050	425	2 шт.	тип 5, 1 шт.	R5STX1264	
		800	1050	625	2 шт.	тип 3, 2 шт.	R5STX1284	