

OREX

Эффективное решение для пожароопасных помещений и помещений с повышенной температурой эксплуатации. Создан для замены светильников с лампой накаливания в помещениях с низкими потолками.

Преимущества

Экологичность и ремонтпригодность за счет отсутствия клеевых соединений

Решетка (в версии Orex GL R) для защиты рассеивателя из стекла от повреждений

4 варианта монтажа на выбор уже в базовом исполнении



Гладкая, безреберная поверхность корпуса не накапливает пыль и легко очищается

Удобство подключения - из светильника выведен негорючий кабель длиной 0,3 метра

КСС тип М для качественного, объемного 3D освещения окружающего светильник пространства

Корпус из литого алюминия и негорючее стекло или не поддерживающий горение рассеиватель из поликарбоната на выбор

Матрица серии:

Светильники	Мощность, Вт	Эффективность, лм/Вт*	Вес, кг	Габариты, ДхШхВ, мм	КЦТ	КСС	Управление
 Orex	12 22 30	>132	1,7	172x172x229	<input type="checkbox"/> 4000K <input type="checkbox"/> 5000K	М	Без управления DALI
 Orex GL		>142	2,0				

Серый цвет корпуса

Сопутствующие товары:



Кабельный соединитель
Арт. Зpin-IP68-4-12

Технические характеристики

LED

230 В

AC
DC

CRI>80

PF
≥0.95

Кп<5%

IP66

IK04
IK10

У1



ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ