



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	--------------------

**ФЛЮС ДЛЯ ПАЙКИ АЛЮМИНИЯ**



**АНУРС** **РОС**

Ф-59А. Активный флюс. Для пайки алюминия и сплава АМЦ с медью и сталью припоями на основе олово-цинк и цинк-кадмий при  $t = 150 - 320 \text{ }^\circ\text{C}$ .

60578	30 мл	360
-------	-------	-----



**РОССИЯ**

Ф-61А. Активный флюс. Для пайки алюминия и сплава АМЦ с медью и сталью припоями на основе олово-цинк и цинк-кадмий при  $t = 150 - 320 \text{ }^\circ\text{C}$ . Является более активным чем Ф-59А.

60579	30 мл	360
-------	-------	-----

**ПРИПОЙ ПОС 61 БЕЗ КАНИФОЛИ**



**АНУРС** **РОС**

Применяется для лужения и пайки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев. Температура плавления:  $183 - 190 \text{ }^\circ\text{C}$ .

60581	10 гр., 2 мм	300
60582	20 гр., 2 мм	150



**АНУРС** **РОС**

Применяется для лужения и пайки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев. Температура плавления:  $183 - 190 \text{ }^\circ\text{C}$ . Пруток  $D=8 \text{ мм}$ .

60584	170 гр., 400 мм	50
-------	-----------------	----



**АНУРС** **РОС**

**НОВИНКА**

На катушке. Применяется для лужения и пайки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев. Температура плавления:  $183 - 190 \text{ }^\circ\text{C}$ .

60583	50 гр., 1 мм	50
60585	100 гр., 2 мм	50

**ПРИПОЙ ПОС 61 С КАНИФОЛЬЮ**



**АНУРС** **РОС**

Применяется для лужения и пайки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев. Температура плавления:  $183 - 190 \text{ }^\circ\text{C}$ .

60586	10 гр., 1 мм	300
60587	10 гр., 2 мм	300
60591	20 гр., 2 мм	300

**АНУРС** **РОС**

**НОВИНКА**



В тубе. Применяется для лужения и пайки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев. Температура плавления:  $183 - 190 \text{ }^\circ\text{C}$ .

60588	12 гр., 1 мм	10/900
60597	20 гр., 2 мм	500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	--------------------



**АНУРС** **РОС**

**НОВИНКА**

На катушке. Применяется для лужения и пайки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев. Температура плавления:  $183 - 190 \text{ }^\circ\text{C}$ .

60589	50 гр., 1 мм	100
60580	100 гр., 1 мм	50
60590	100 гр., 2 мм	100

**ПРИПОЙ ПОС 40 БЕЗ КАНИФОЛИ**

**АНУРС** **РОС**



Для лужения и пайки меди, латуни, оцинкованного железа. Применяется для ремонта радиаторов, монтажа медных и латунных трубопроводов, ремонта электроаппаратуры. Температура плавления  $183 - 238 \text{ }^\circ\text{C}$ . Пруток  $D=8 \text{ мм}$ . Длина 400 мм. Вес 192 гр.  $\pm 5\%$

60592	200 гр.	50
-------	---------	----

**ПРИПОЙ ПОС 40 С КАНИФОЛЬЮ**

**АНУРС** **РОС**



Применяется для лужения и пайки меди, латуни, оцинкованного железа. Применяется для ремонта радиаторов, монтажа медных и латунных трубопроводов, ремонта электроаппаратуры. Температура плавления  $183 - 238 \text{ }^\circ\text{C}$ .

60593	20 гр., 3 мм	150
-------	--------------	-----



**АНУРС** **РОС**

**НОВИНКА**

На катушке. Для лужения и пайки меди, латуни, оцинкованного железа. Применяется для ремонта радиаторов, монтажа медных и латунных трубопроводов, ремонта электроаппаратуры. Температура плавления  $183 - 238 \text{ }^\circ\text{C}$ .

60594	250 гр., 3 мм	100
60595	50 гр., 1 мм	50
60596	100 гр., 2 мм	50

**ПРИПОЙ ПОСК 50-18**



**АНУРС** **РОС**

На катушке. Применяется для лужения и пайки алюминия, меди, никеля, латуни, бронзы, мельхиора. Температура плавления  $142 - 145 \text{ }^\circ\text{C}$ .

60598	50 гр., 1 мм	100
-------	--------------	-----

**ПРИПОЙ ПОСУ 95-5**



**АНУРС** **РОС**

На катушке. Применяется для лужения и пайки меди, железа, латуни, свинца. Температура плавления  $234 - 240 \text{ }^\circ\text{C}$ .

60599	50 гр., 1 мм	100
-------	--------------	-----

**ПРИПОЙ ПОМ-3**



**АНУРС** **РОС**

На катушке. Применяется для лужения и пайки меди, олова. Температура плавления  $230 - 250 \text{ }^\circ\text{C}$ .

60600	50 гр., 1 мм	100
-------	--------------	-----

**ЛАК ЦАПОН**

**АНУРС** **РОС**



Универсальный. Предназначен для защитно-декоративного покрытия изделий из черных и цветных металлов, кирпича, камня, керамики, дерева, стекла и других материалов, эксплуатирующихся при температуре от  $-30 \text{ }^\circ\text{C}$  до  $+150 \text{ }^\circ\text{C}$ . Также используется для изготовления печатных плат. Быстросохнущий, водостойкий, обладает высокой адгезией и твердостью лаковой пленки. Может смешиваться с различными металлическими (алюминиевая и бронзовая пудра, перламутр) и неорганическими (окись хрома, окись железа, сурик и т. д.) пигментами для приготовления красок в домашних условиях, и окрашивания практически любых материалов.

60601	бесцветный, 30 мл	10/210
-------	-------------------	--------