




Светодиодные фасадные светильники Navigator серии NOF-D предназначены для архитектурного освещения общественных и жилых зданий: декоративного оформления фасадов, колонных элементов, стен и межоконных пространств. Особая конструкция светильника позволяет создавать декоративные световые эффекты на поверхностях.



- Современный лаконичный дизайн
- Светодиоды COB BRIDGELUX США
- Линза светильника обеспечивает угол светового потока 60°
- Ярко выраженная геометрия световых лучей
- Алюминиевый корпус
- Рассеиватель из поликарбоната
- Высокая стойкость к коррозии
- Широкий диапазон рабочих напряжений 85–265 В
- Монтажный набор в комплекте



Код продукта	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Угол светового потока	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-005-01	черный	2	85–265	3000	160	60°	80x38x70	50/1	4660134 80564 1
NOF-D-W-005-02	серый	2	85–265	3000	160	60°	80x38x70	50/1	4660134 80565 8
NOF-D-W-005-03	черный	2	85–265	4000	160	60°	80x38x70	50/1	4660134 80566 5
NOF-D-W-005-04	серый	2	85–265	4000	160	60°	80x38x70	50/1	4660134 80567 2
NOF-D-W-038-01	черный	4	85–265	3000	300	60°	115x38x78	40/1	4660134 80568 9
NOF-D-W-038-02	серый	4	85–265	3000	300	60°	115x38x78	40/1	4660134 80569 6
NOF-D-W-038-03	черный	4	85–265	4000	300	60°	115x38x78	40/1	4660134 80570 2
NOF-D-W-038-04	серый	4	85–265	4000	300	60°	115x38x78	40/1	4660134 80571 9
NOF-D-W-006-01	черный	6	85–265	3000	510	60°	168x45x78	20/1	4660134 80572 6
NOF-D-W-006-02	серый	6	85–265	3000	510	60°	168x45x78	20/1	4660134 80573 3
NOF-D-W-006-03	черный	6	85–265	4000	510	60°	168x45x78	20/1	4660134 80574 0
NOF-D-W-006-04	серый	6	85–265	4000	510	60°	168x45x78	20/1	4660134 80575 7