



C3M1.1 HГ

Подрозетник для скрытого монтажа серии STANDART HГ

Коробка установочная (подрозетник) предназначена для установки розеток, выключателей, и других электроустановочных изделий в кирпичные и бетонные стены. Подрозетники соединяются между собой, обеспечивая межосевое расстояние 71 мм, и образуют при этом закрытый соединительный канал для проводки. Для крепления в подрозетнике электроустановочных изделий он укомплектован двумя саморезами размером - 3x20 мм. Цвет подрозетника оранжевый. Материал негорючий пластик.

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Наружный диаметр | 63 мм |
| Внутренний диаметр | 60 мм |
| Длина | 80 мм |
| Высота | 43 мм |
| Степень защиты | IP 30 |
| Напряжение | 400 В |
| Стойкость к горению (огнестойкость) | 850 °С |
| Класс огнестойкости | FV(ПВ)0 |
| Масса | 22±1 г |



C3M1.1 BC HГ

Подрозетник для скрытого монтажа, без саморезов серии STANDART HГ

Коробка установочная (подрозетник) предназначена для установки розеток, выключателей, и других электроустановочных изделий в кирпичные и бетонные стены. Подрозетники соединяются между собой, обеспечивая межосевое расстояние 71 мм, и образуют при этом закрытый соединительный канал для проводки. Без двух саморезов для крепления электроустановочных изделий в подрозетнике, размером - 3x20 мм. (обозначение BC). Цвет подрозетника оранжевый. Материал негорючий пластик.

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Наружный диаметр | 63 мм |
| Внутренний диаметр | 60 мм |
| Длина | 80 мм |
| Высота | 43 мм |
| Степень защиты | IP 30 |
| Напряжение | 400 В |
| Стойкость к горению (огнестойкость) | 850 °С |
| Класс огнестойкости | FV(ПВ)0 |
| Масса | 20±1 г |



C3E3 HГ

Подрозетник для монтажа в полые стены серии STANDART HГ

Коробка установочная (подрозетник) предназначена для установки розеток, выключателей, и других электроустановочных приборов в полые гипсокартонные, фанерные, ДСП и другие стены. Подрозетники C3E3 могут соединяться между собой при помощи кабель-канала (поставляется отдельно), обеспечивая межосевое расстояние 71мм, и образуют при этом закрытый соединительный канал для проводки. Монтаж в стены производится с помощью крепёжных лапок и саморезов размером - 3,5x50 мм. Имеются два самореза размером - 3x20 мм. для крепления в подрозетнике розеток, выключателей и других электроустановочных изделий. Цвет подрозетника оранжевый. Материал негорючий пластик.

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Наружный диаметр | 68 мм |
| Внутренний диаметр | 65 мм |
| Высота | 47 мм |
| Степень защиты | IP 20 |
| Напряжение | 400 В |
| Стойкость к горению (огнестойкость) | 850 °С |
| Класс огнестойкости | FV(ПВ)0 |
| Масса | 25±1 г |