

Информация о продукции

74 06 250 T

Кусачки боковые особой мощности

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 



- Инструмент с надёжным изолированным креплением для страховки инструмента от падения с высоты
- для самых высоких продолжительных нагрузок
- высокая режущая способность при меньших затратах усилий, благодаря оптимальной согласованности угла режущих кромок, передаточного отношения рычагов и эргономичной конструкции ручек
- прецизионные режущие кромки твердостью примерно 64 HRC для всех видов проволоки, включая рояльную струну
- высококачественная хромованадиевая сталь, ковкая, многоступенчатая закалка в масле

назначения

Номер артикула	74 06 250 T
EAN	4003773081500
Клещи	хромированные
Головка	хромированные
Ручки	изолированные многокомпонентные чехлы, проверены по нормам VDE; с наваренной изолированной проушиной для крепления страховки от падения с высоты
Вес	465 g
Размеры	250 x 61 x 29 mm
Норма	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

Форма	0
Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 4,6 mm
Параметры резания / твёрдая проволока (диаметр)	Ø 3,5 mm
Параметры резания / рояльная струна (диаметр)	Ø 3,0 mm
Страховка от падения инструмента с высоты	да
Испытано на соответствие нормам VDE	да

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Возможны технические изменения и ошибки