

## ПАСПОРТ

### Дизель генератор TSS SDG 10000EHA



Свойство	Значение
Модель	TSS SDG 10000EHA
Серия	SDG
Мощность номинальная, кВт	10
Мощность номинальная, кВА	10
Мощность максимальная, кВт	11
Мощность максимальная, кВА	11
Коэффициент мощности	1
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	43,5
Объем топливного бака (л)	25
Расход топлива при 75% мощности л/ч	2,9
Вид топлива	дизель
Уровень шума (dB/7м)	82
Исполнение	Открытое
Степень защиты	IP 23
Тип запуска	электростартер
Автозапуск (АВР)	Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190095)
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	10
Количество розеток 220В	2
Количество розеток 400В	
Клеммы для зарядки аккумулятора	нет
Вольтметр	да
Модель двигателя	LT290F
Двигатель	Двигатель дизельный LT290FE SDG 10000EHA-EH3A / Diesel engine LT290FE
Мощность двигателя, кВт/л.с.	13,5/18,35
Комплектация	Двигатель, генератор, рама, электронная панель управления, колеса.
Количество цилиндров	2



Рабочий объём двигателя (л)	0.87
Частота вращения коленвала (об/мин)	3 000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	3,1
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929. 4 литра, арт. 046930
Предпусковой подогреватель	да
Установленный аккумулятор Ah/V	36/12
Глушитель	да
Масса, кг	192
Масса брутто, кг	195.9
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	940x620x695
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	960x670x720
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	синхронный
Материал обмоток альтернатора	медь
Регулятор напряжения	AVR
Отключение по низкому уровню масла	да
Длина (мм)	940
Ширина (мм)	620
Высота (мм)	695
Причины уценки	

