

Ролик монтажный РМ-6-0 для монтажа ВЛ (КВТ)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара

58382

Краткая характеристика

- Диаметр ролика: 320 мм;
- Максимальный диаметр провода: 22 мм;
- Разрушающая нагрузка: 10 кН; •Рабочая нагрузка: 5 кН;
- Сдвижная щека дает возможность, не снимая ролика с траверсы после раскатки провода, осуществить его выемку;
- Закрытые подшипники надежно защищают узел оси вращения от попадания грязи;
- Форма ручья гарантирует, что при небольших углах поворота линии электропередачи, провод не выпадет;

ОСОБЕННОСТИ

- Предназначены для выполнения монтажных работ, связанных с подвеской, ремонтом проводов и грозозащитных тросов на линиях электропередачи, а также с раскаткой оптических кабелей, в том числе встроенных в газотрос, по опорам воздушных линий электропередачи, контактной сети железных дорог, линий уличного освещения и городского электротранспорта с пролетами до 500 м
- Сдвижная щека дает возможность, не снимая ролика с траверсы после раскатки провода, осуществить его выемку
- Закрытые подшипники надежно защищают узел оси вращения от попадания грязи и обеспечивают нормальную работу ролика в течение всего срока службы
- Форма ручья гарантирует, что при небольших углах поворота линии электропередачи, провод не выскочит из ручья ролика