



КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

МИКСЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ØFIT IT

! НОВИНКА



1400 Вт; 72 Нм; 0-580 / 0-900 об/мин; 590 мм; 120 л; 6,5А; 4,7 кг; коробка. Регулятор скорости вращения двигателя, двухскоростной редуктор, быстрый доступ к электрическим щеткам, металлический корпус редуктора, эргономичная конструкция, резиновые вставки.

80040

(ED-M1400) 1400 Вт

2

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

ØFIT IT



500 Вт; 0-2900 об/мин; 0-44000 уд/мин; 2,4 А; Д/Б/М - 25/13/10 мм; патрон 1,5-13 мм; 1,6 кг; коробка. В наборе: дополнительная рукоятка, глубиномер. Регулировка частоты вращения, ограничитель частоты вращения, фиксатор режима включения, электрический реверс, резиновые вставки, функция удара, ключевой патрон.

80050

(ID-501) 500 Вт

10

ØFIT IT



500 Вт; 0-3000 об/мин; 0-48000 уд/мин; 2,3 А; Д/Б/М - 25/13/10 мм; патрон 1,5-13 мм; 1,5 кг; коробка. Ключевой патрон, электронная регулировка оборотов двигателя, регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя, реверс, ударный/безударный режим.

80053

(ID-500) 500 Вт

10

ØFIT IT

! НОВИНКА



600 Вт; 0-3000 об/мин; 0-48000 уд/мин; Д/Б/М - 25/13/10 мм, патрон 1,5-13 мм; 1,65 кг; коробка. Электронный регулятор оборотов двигателя, ограничитель частоты вращения, регулировка скорости вращения, фиксатор режима включения, электрический реверс, дополнительная ручка, ограничитель глубины, функция удара, резиновые вставки, ключевой патрон.

80055

(ED-601) 600 Вт

10

ØFIT IT



710 Вт; 0-3000 об/мин; 0-48000 уд/мин; 3,3 А; Д/Б/М - 25/13/13 мм; патрон 1,5-13 мм; 1,85 кг; коробка. Ключевой патрон, электронная регулировка оборотов двигателя, регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя, реверс, ударный/безударный режим, резиновые вставки.

80068

(ID-713) 710 Вт

10

ØFIT IT



750 Вт; 0-3000 об/мин; 0-48000 уд/мин; 3,5 А; Д/Б/М - 30/13/13 мм; патрон 1,5-13 мм; 2,4 кг; коробка. Металлический корпус редуктора, ключевой патрон, электронная регулировка оборотов двигателя, регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя, реверс, фиксатор выключателя для удобства при длительной работе, ограничитель глубины, дополнительная рукоятка, резиновые вставки, ударный/безударный режим.

80076

(ID-750) 750 Вт

10

ØFIT IT

! НОВИНКА



800 Вт; 0-3000 об/мин; 0-48000 уд/мин; Д/Б/М - 25/13/13 мм, патрон 1,5-13 мм; 1,85 кг; коробка. Электронный регулятор оборотов двигателя, ограничитель частоты вращения, регулировка скорости вращения, фиксатор режима включения, электрический реверс, дополнительная ручка, ограничитель глубины, функция удара, резиновые вставки, ключевой патрон.

80077

(ED-800) 800 Вт

10

ØFIT IT



850 Вт; 0-2800 об/мин; 0-28000 уд/мин; 4,5 А; Д/Б/М - 30/13/13 мм; патрон 2-13 мм; 3,2 кг; коробка. Металлический корпус редуктора, ключевой патрон, электронная регулировка оборотов двигателя, регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя, реверс, фиксатор выключателя для удобства при длительной работе, ударный/безударный режим.

80085

(ID-850) 850 Вт

5

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

ПЕРФОРАТОР МОНТАЖНЫЙ

ØFIT IT

! НОВИНКА



620 Вт; 0-870 об/мин; 0-3900 уд/мин; 2,6 Дж; 2,8 А; Д/Б/М - 30/26/13 мм; 3 кг; коробка. Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), режим поворота сменного инструмента, ограничитель частоты вращения, электрический реверс, универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, горизонтальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения.

80099

(АН-622) 620 Вт

5

ØFIT IT



620 Вт; 0-870 об/мин; 0-3900 уд/мин; 2,6 Дж; 2,8 А; Д/Б/М - 30/26/13 мм; 3,1 кг; кейс. Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), режим поворота сменного инструмента, ограничитель частоты вращения, электрический реверс, универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, горизонтальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения.

80103

(АН-622С) 620 Вт

5

ØFIT IT



620 Вт; 0-1000 об/мин; 0-4850 уд/мин; 2,6 Дж; 3,1 А; Д/Б/М - 30/24/13 мм; 2,9 кг; кейс. Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), режим поворота сменного инструмента, ограничитель частоты вращения, электрический реверс, резиновые вставки, универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, горизонтальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения.

80101

(АН-621С) 620 Вт

4

ØFIT IT



650 Вт; 0-1150 об/мин; 0-5100 уд/мин; 2,5 Дж; 3,3 А; Д/Б/М - 30/26/13 мм; 2,7 кг; коробка. Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), режим поворота сменного инструмента, электрический реверс, резиновые вставки, универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, горизонтальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения.

80097

(АН-653) 650 Вт

5

ØFIT IT



800 Вт; 0-900 об/мин; 0-4000 уд/мин; 3,0 Дж; 3,8 А; Д/Б/М - 30/26/13 мм; 2,8 кг; кейс. Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), режим поворота сменного инструмента, электрический реверс, резиновые вставки, универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, горизонтальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения.

80106

(АН-800) 800 Вт

5

ØFIT IT

! НОВИНКА



900 Вт; 0-1150 об/мин; 0-5100 уд/мин; 3,3 Дж; 4 А; Д/Б/М - 35/30/13 мм; 3,3 кг; кейс. Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), режим поворота сменного инструмента, ограничитель частоты вращения, электрический реверс, универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, горизонтальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения, резиновые вставки.

80109

(АН-904С) 900 Вт

5