


СВЕРЛА СТУПЕНЧАТЫЕ ПО МЕТАЛЛУ EXTREME COBALT

Все виды сталей, пластик, дерево.

Фото	Артикул	Размер, мм	Диаметры, мм	Кол-во ступеней	Сталь
 <p>       </p>	705001	4-12	4, 6, 8, 10, 12	5	HSS-G P6M5
	705002	4-12	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	9	HSS-G P6M5
	705003	4-20	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	9	HSS-G P6M5
	705004	4-30	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30	14	HSS-G P6M5
	705005	4-40	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40	19	HSS-G P6M5

Ступенчатое сверло «РОСОМАХА» имеет наконечник специальной формы позволяющий быстро начинать работу без «гуляния». Сверло покрыто кобальтом для увеличения срока службы и сохранения режущих свойств при повышении температуры.

ДУХСТОРОННИЕ СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

Фото	Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Кол-во сверл в упаковке, шт.	Предназначение под заклепку, мм
	700025	2,5	43	10	10	
	700030	3,0	46	10	10	
	700032	3,2	49	10	10	3,2
	700033	3,3	49	10	10	3,2
	700035	3,5	49	10	10	
	700040	4,0	55	13	10	4,0
	700041	4,1	55	13	10	4,0
	700042	4,2	55	13	10	4,0
	700048	4,8	62	16	10	4,8
	700049	4,9	62	16	10	4,8
	700050	5,0	62	16	10	4,8
	700052	5,2	62	16	10	4,8

Двухсторонние сверла по металлу «РОСОМАХА» предназначены для монтажных работ по тонкостенным материалам. Сверла имеют высокий запас прочности. Изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали. Угол заточки — 130 градусов. Полностью шлифованное спиральное сверло имеет повышенную точность вращения. Изготовлено в соответствии с требованиями DIN 1412 C/ ГОСТ 10902-77. Идеально подходят для работы с заклепками.

Сталь и нержавеющая сталь (INOX), дерево, пластмасса.