

КЛЕММНАЯ КОЛОДКА ВИНТОВАЯ КВ-16 БЕЛАЯ

Применяется для надежного винтового и электрического соединения проводников в защитном диэлектрическом корпусе.

Материал корпуса: полиэтилен

Максимальная сила тока: 30 А

Номинальное поперечное сечение: 16 мм²

Номинальная присоединительная способность: 6-16 мм²

Рабочая температура: -25...+85 °С

Напряжение: 400 В

Частота питания: 50/60 Гц

10 шт.

Извлеките изделие из упаковки и проверьте на наличие механических повреждений. Монтаж производится в соответствии с правилами техники безопасности работ. Беречь от детей! Запрещается производить монтаж/демонтаж соединений проводников, находящихся под напряжением. Не погружать в воду! Продукт безопасен при использовании по назначению. Не превышать максимальную нагрузку! Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым изделием. По истечении срока службы изделие утилизировать. Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги. Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Хранить в упаковке изготовителя в крытых, сухих складских помещениях при относительной влажности воздуха до 70%, при температуре -45...+50 °С. Срок службы 5 лет. Гарантия 3 года.

Изготовитель: «Ningbo Jia She trading Co., Ltd.», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, биддинг 009, Шубо роад Но 9, Иньжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинция, Китай.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дата изготовления:

