



Серия 70



Тип	70 T	70 TM	70 TMW
Точность измерения в нормальном положении	0,029° = 0,5 мм/м	0,029° = 0,5 мм/м	0,029° = 0,5 мм/м
Измерительные поверхности	1	1	1
Тип пузырьковой камеры	1 горизонтальная 1 вертикальная	1 горизонтальная 1 вертикальная	1 горизонтальная 1 вертикальная 1 поворотная для измерения углов
Особенности	–	Магнитная полоса	Магнитная полоса
Длина	Арт. №	Арт. №	Арт. №
22 см	–	02190	–
25 см	02199	–	14010



Тип	70 MAS
Точность измерения в нормальном положении	0,029° = 0,5 мм/м
Измерительные поверхности	1
Тип пузырьковой камеры	1 горизонтальная 1 вертикальная
Защитные колпачки	Стандартные
Особенности	Движок для маркировки
Длина	Арт. №
80 см	14111

Применение и дополнительное оснащение




Тип 70 T отлично подходит для измерительных работ в узких пространствах. Компактная конструкция позволяет всегда взять прибор с собой. На чувствительную измерительную поверхность нанесено специальное защитное покрытие.



Тип 70 TM отлично подходит для измерительных работ в узких пространствах. **Магнитные полосы** для крепления на металлических конструктивных элементах. Компактная конструкция позволяет всегда взять прибор с собой.



Тип 70 TMW отлично подходит для измерительных работ в узких пространствах. **Поворотная пузырьковая камера** для измерения и переноса параметров углов. **Магнитные полосы** для крепления на металлических конструктивных элементах. Компактная конструкция позволяет всегда взять прибор с собой.



Тип 70 MAS идеально подходит для выполнения ремонтных работ по дому. Уровень с функцией маркировки помогает быстро повесить полки, картины и многое другое. **Движок для маркировки и размерные шкалы** позволяют быстро перенести расстояния (например, при сверлении отверстий) и нанести точную разметку и маркировку.