

Клей для фиксации резьбы площадки



Назначение

- для жесткого крепления резьбы пьедесталов без дальнейшей возможности регулировки.

Характеристики

- однокомпонентный клей;
- время затвердевания – 6–10 часов.

Особенности

- наносится на резьбу стойки и позволяет обойтись без контргайки.

Объем, мл

700

Вес, кг

0,7

Код

STF0001

Клей для фиксации основания стойки



Назначение

- для приклеивания стальных пьедесталов фальшпола к бетонным поверхностям и цементным стяжкам.

Характеристики

- основа – полиуретан;
- скорость отверждения – 4 мм в час.

Объем, мл

600

Вес, кг

0,7

Код

STF0002

Алюминиевый съемник с гладкими присосками для плит



Назначение

- для подъема, перемещения и укладки плит фальшпола с гладким покрытием. Используется для панелей с различными финишными покрытиями и без покрытий.

Характеристики

- две гладкие присоски;
- материал – алюминиевый сплав;
- диаметр присосок – 120 мм;
- грузоподъемность – 60 кг.

Длина, мм

330

Ширина, мм

95

Вес, кг

0,83

Код

STL0001

Напольные плиты



Назначение

- для организации ровной поверхности фальшпола путем укладки на несущие стойки.

Характеристики

- варианты исполнения плит: кальциево-сульфатная, металл;
- диаметр отверстий в перфорированных панелях – 12 мм.

Тип плиты	Перфорация	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Вес, кг	Код
Кальциево-сульфатная	нет	600	600	30	18,0	PFP3060CS-PV-ST-5
	нет	600	600	36	22,2	PFP3660CS-PV-ST-6
Металлическая	нет	600	600	38	15,4	PFP3860ST-BL
	38 %	600	600	38	12,0	PFP3360ST-BL-P38