

## Информация о продукции

# 02 02 225

### Плоскогубцы комбинированные особой мощности

DIN ISO 5746



- Экономия усилия 35% по сравнению с обычными комбинированными плоскогубцами
- С режущими кромками твердостью 63 HRC, для сложных условий работы
- легкая работа благодаря оптимальной передаче усилия
- легче резать, удобнее захватывать, гнуть и тянуть
- длинные режущие кромки для толстых кабелей
- с зонами захвата плоских и круглых деталей
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 63 HRC
- Специальная инструментальная сталь особого качества, ковкая, многократно закалённая в масле

| назначения  |                                |
|---|--------------------------------|
| Номер артикула  | 02 02 225                      |
| EAN   | 4003773043379                  |
| Клещи   | фосфатированные, черного цвета |
| Головка   | полированная                   |
| Ручки   | с двухкомпонентными рукоятками |
| Вес   | 405 g                          |
| Размеры   | 225 x 54 x 23 mm               |
| Норма   | DIN ISO 5746                   |
| Reach   | нет                            |
| RohS  | нет                            |
| Технические атрибуты                                  |                                |
| Параметры резания / твёрдая проволока (диаметр)       | Ø 3,0 mm                       |
| Параметры резания / рояльная струна (диаметр)         | Ø 2,5 mm                       |
| Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный | Ø 14,0 mm                      |
| Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный | 25,0 mm <sup>2</sup>           |
| eCl@ss 5.1.4  | 21040301                       |
| ETIM 6.0  | EC000836                       |
| proficl@ss 6.0  | AAA967c005                     |
| UNSPSC 13.1   | 27112139                       |

Возможны технические изменения и ошибки

