


## ПАЯЛЬНИКИ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ

PROconnect

 Серия «Wood»	Артикул	Мощность, Вт	Температура нагрева, °С	Время нагрева, мин	Диаметр жала, мм
	12-0174-4	25	+360	5-8	3,5
	12-0175-4	40	+410		4,5
	12-0176-4	65	+500		5,5
	12-0177-4	85	+440		6,8
	12-0178-4	100	+480		7,5

## ПАЯЛЬНИКИ ЭПСН С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ

REXANT

 Серия ЭПСН	Артикул	Мощность, Вт	Температура нагрева, °С	Время нагрева, мин	Диаметр жала, мм
	12-0225	25	+320...+350	4-7	3,8
	12-0240	40	+340...+400		4,5
	12-0265	65	+450...+490		5,5
	12-0280	80	+480...+520	5-8	7,5
	12-0291	100	+500...+540		

## ПАЯЛЬНИКИ ЭПСН С ПЛАСТМАССОВОЙ РУЧКОЙ

REXANT

 Серия ЭПСН	Артикул	Мощность, Вт	Температура нагрева, °С	Время нагрева, мин	Диаметр жала, мм
	12-0225-1	25	+320...+350	4-7	3,8
	12-0240-1	40	+340...+400		4,5
	12-0265-1	65	+450...+490		5,5
	12-0280-1	80	+480...+520	5-8	7,5
	12-0291-1	100	+500...+540		


## ПАЯЛЬНИКИ ЭПСН С КЕРАМИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ

REXANT

 Серия ЭПСН	Артикул	Мощность, Вт	Температура нагрева, °С	Время нагрева, мин	Диаметр жала, мм
	12-0425	25	+320...+350	4-6	3,8
	12-0440	40	+360...+420		
	12-0465	65	+440...+480	4-7	7,8
12-0490	100	+500...+550	4-6		

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ПАЯЛЬНИКОВ  
(ПОДСТАВКА/«ТРЕТЬЯ РУКА»)

REXANT

	Артикул	Наименование	Характеристики
	12-0250	Держатель «Третья рука»	Тип держателя: 2 металлических зажима. Тип держателя паяльника: металлический спиральный. Линза: Ø 90 мм (2,5x) + Ø 34 мм (7,5x) + Ø 34 мм (10x). Тип подсветки: 5 LED. Питание подсветки: 3 батарейки AA (нет в комплекте). Блок питания (в комплекте)
	12-0251		Тип держателя: 2 металлических зажима. Линза: Ø 60 мм. Основание: чугунное
	12-0251-4		Тип держателя: 2 металлических зажима. Линза: Ø 60 мм (пластмассовый обод). Основание: чугунное
	12-0252		Тип держателя: 2 металлических зажима. Тип держателя паяльника: металлический спиральный. Линза: Ø 60 мм. Основание: чугунное + ниша и губка для очистки жала паяльника
	12-0253		Тип держателя: 2 металлических зажима. Тип держателя паяльника: металлический спиральный. Линза: Ø 90 мм (3x). Тип подсветки: 2 LED. Питание подсветки: 3 батарейки AAA (нет в комплекте). Основание: чугунное + ниша
	12-0254		Тип держателя: 2 металлических зажима. Линза: Ø 90 мм (3x). Основание: чугунное + ниша
	12-0258		Комплектация: 3 металлических зажима, держатель паяльника спиральный, линза: Ø 90 мм, держатель катушки припоя, латунная стружка для очистки жала. Губка для очистки жала 30x50 мм. Канифоль в баночке. Подсветка LED