


## ПАЯЛЬНЫЕ ВАННЫ

**REXANT**

	Характеристики	
	Артикул	
	09-9010	Напряжение питания: 230 В. Потребляемая мощность: 100 Вт. Температурный режим пайки: +200...+480 °С. Размер ванны: Ø 38 мм. Максимальный вес припоя: 300 г
	09-9030	Напряжение питания: 230 В. Потребляемая мощность: 150 Вт. Температурный режим пайки: +200...+480 °С. Размер ванны: Ø 50 мм. Максимальный вес припоя: 500 г
	09-9050	Напряжение питания: 230 В. Потребляемая мощность: 300 Вт. Температурный режим пайки: +200...+480 °С. Размер ванны: Ø 80 мм. Максимальный вес припоя: 1600 г
	09-9070	Напряжение питания: 230 В. Потребляемая мощность: 300 Вт. Температурный режим пайки: +200...+480 °С. Размер ванны: Ø 100 мм. Максимальный вес припоя: 2300 г
	09-9071	Напряжение питания: 230 В. Потребляемая мощность: 900 Вт. Температурный режим пайки: 0...+400 °С. Размер ванны: 150x100x45 мм. Максимальный вес припоя: 5700 г. Тип управления: цифровой.

## ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	Характеристики		
	Артикул	Наименование	
	12-0201	Вакуумный экстрактор припоя (оловоотсос)	Материал корпуса: пластмасса. Диаметр антистатического наконечника: 3,2 мм
	12-0202		Материал корпуса: алюминий/пластмасса. Диаметр антистатического наконечника: 3,2 мм
	12-0204		Материал корпуса: пластмасса. Диаметр антистатического наконечника: 3,2 мм
	12-0205		Материал корпуса: алюминий. Диаметр антистатического наконечника: 3,2 мм
	09-3601	Кисточка стекловолоконная	Материал: стеклопластик. Диаметр: 3 мм
	12-6031	Набор монтажного инструмента для пайки	Комплектация набора: прижим, вилка, крючок, шабер, шило, кисточка
	12-0255	Антистатический браслет	Цвет: голубой. Эластичная тесемка с зажимом. Пружинный провод: 2 метра. Сопротивление браслета: 105-109 Ом
	12-0334	Коврик антистатический термостойкий	Размер: 329x208x2,6 мм. Выдерживает температуру до +230 °С