



СЕРИИ «ШАХТЕР ДСР 02»

**Технические параметры:**

Степень защиты.....IP54  
 Климатическое исполнение.....УХЛ2  
 Напряжение сети.....переменное, Частота - 50 Гц  
 Класс защиты от поражения электрическим током:..... I  
 Высокая световая отдача.....свыше 110 люмен на ватт  
 Коэффициент мощности ..... более 0,85  
 Способ крепления (рабочее положение).....на крюк (подвес)  
 Индекс цветопередачи.....> 80  
 Коэффициент пульсаций.....< 2%  
 Тип КСС.....Д (косинусная)  
 Класс светораспределения..... Р  
 Корпус/цвет .....Сталь/Серый  
 Рассеиватель/цвет.....Стекло/Прозрачный/Матовый

**Назначение:**

Общее освещение промышленных и вспомогательных помещений, в.т.ч. с повышенным содержанием пыли



Артикул	Наименование	Напряжение питания, В	Размер	Вес, кг
1030450353	«Шахтер ДСР 01» СПЕЦСВЕТ 03-012-201 [353] подвесной, с реш. 220в, 12вт, 6500К, 1500лм, УХЛ2, IP54 ГУ	220 В	180*180*270 мм	1,7
1030450365	«Шахтер ДСР 01» СПЕЦСВЕТ 03-012-201 [365] подвесной, с реш. 220в, 12вт, 4000К, 1500лм, УХЛ2, IP54 ГУ	220 В	180*180*270 мм	1,7
1030450354	«Шахтер ДСР 01» СПЕЦСВЕТ 03-018-201 [354] подвесной, с реш. 220в, 18вт, 6500К, 2300лм, УХЛ2, IP54 ГУ	200 В	180*180*270 мм	1,7
1030450411	«Шахтер ДСР 01» СПЕЦСВЕТ 03-020-202 [411] подвесной, с реш. 127в, 20вт, 2700К, 2200лм, -50...+55	127 В	180*180*270 мм	1,7



Артикул	Наименование	Напряжение питания, В	Размер	Вес, кг
1030450355	«Шахтер ДСР 02» СПЕЦСВЕТ 03-024-201 [355] подвесной, с реш. 220в, 24вт, 6500К, 2700лм, УХЛ2, IP54 ГУ	220 В	210*210*325 мм	2,55
1030450356	«Шахтер ДСР 02» СПЕЦСВЕТ 03-030-201 [356] подвесной, с реш. 220в, 30вт, 6500К, 3100лм, УХЛ2, IP54 ГУ	220 В	210*210*325 мм	2,55



СЕРИИ «БУРАН», «ШАХТЕР»

**Технические параметры:**

Степень защиты.....IP62 для «Буран»  
 .....IP54 для «Шахтер»  
 Класс защиты.....I  
 Климатическое исполнение.....УХЛ3 для «Буран»  
 .....ХЛ1 05 для «Шахтер»  
 Установка.....на подвес (крюк), тубу, универсальный  
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц  
 Материал корпуса.....Алюминиевый литой корпус,  
 .....покраска порошковой серой краской  
 Материал рассеивателя.....Прессованное стекло

**Сфера применения**

Общее освещение промышленных и вспомогательных помещений, в.т.ч. с повышенным содержанием пыли  
 Тип лампы.....ЛОН, КЛЛ, светодиодная лампа, патрон E27

**Особенности**

- литой алюминиевый корпус, порошковая покраска - серия «Шахтер»  
 имеет 2 гермоввода для соединения «в линию»  
 - ЕТІМ-свойства на сайте www.eletech.ru

Наличие решетки	Мощность лампы	Материал	Габариты, ДхВ мм	Вес, кг	«Буран» НСП 11»
без решетки	100 Вт	алюминиевый сплав	330x245	1,50	1005550287
	200 Вт		365x275	2,20	1005550292
с решеткой	100 Вт	алюминиевый сплав, сталь	165x360	1,75	1005550288
	200 Вт		210x420	2,65	1005550293



Наличие решетки	Мощность лампы	Материал	Габариты, ДхВ мм	Вес, кг	«Шахтер НСП»
без решетки	100 Вт	алюминиевый сплав	180x270	2,05	1005600003
с решеткой	200 Вт		210x325	3,00	1005600005
с решеткой			сталь	240x295	2,70

