

## Информация о продукции

### 71 31 200 SB

#### KNIPEX CoBolt®

компактный болторез



#### силач с умом

- Специальная площадка под шарниром для захвата и протяжки проволоки диаметром свыше Ø 1,0 мм
- с прецизионными режущими кромками для резания мягкой и твердой проволоки, а также рояльной струны
- режет болты, гвозди, заклепки и т.д. до Ø 5,2 мм
- особо высокая режущая способность при меньшей затрате усилий благодаря высокоэффективной конструкции шарнира
- выборка в режущих кромках облегчает резание толстой проволоки
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 64 HRC
- выборка в режущих кромках облегчает резание толстой проволоки, например, подвесных конструкций
- высококачественная хромованадиевая сталь, ковкая, многоступенчатая закалка в масле

назначения	
Номер артикула	71 31 200 SB
EAN	4003773039440
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Ручки	с пластиковыми рукоятками
Вес	330 g
Размеры	200 x 84 x 21 mm
Reach	нет
RohS	нет
Технические атрибуты	
Форма	3
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 6 mm
Параметры резания / проволока средней твердости (диаметр)	Ø 5,2 mm
Параметры резания / твердая проволока (диаметр)	Ø 4,0 mm
Параметры резания / рояльная струна (диаметр)	Ø 3,6 mm
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC002689
ETIM 6.0	EC002689
proficl@ss 6.0	AAC440c002
UNSPSC 13.1	27111512

Возможны технические изменения и ошибки



выборка в режущих кромках облегчает резание толстой проволоки, например, подвесных конструкций