



## С10Т1 / С10Т2

Механизм розетки телефонной RJ-12, одинарной / двойной серии BRAVO

Механизм розетки предназначен для коммутации телефонов и телефонных линий. Одинарный / двойной. Для подключения используются безвинтовые самозажимные контакты.

Устанавливается в монтажные коробки или специальные монтажные полости при скрытой проводке сетей. Розетка позволяет производить монтаж, как при помощи распорных лапок, так и на резьбовые элементы в монтажной коробке.



Белый 001



Бежевый 003



Серебро 004



Графит 010




Шампань 027



Жемчуг 028

### Схема подключения



С10Т1-ОХХ / С10Т2-ОХХ - Последние три цифры обозначают цвет изделия. «ХХ» в обозначении представляют собой цифры от 01 до 40 соответствующие цвету внешних элементов. (001-белый, 003-бежевый, 004-серебро, 005-золото, 010-графит, 012-бордо, 027-шампань, 028-жемчуг.)

### Технические характеристики

Категория	cat. 3
Диаметр присоединяемого проводника без изоляции	0,3-0,6 мм
Тип телекоммуникационного кабеля	УТР 2-парный витая пара, телефонный
Габаритные размеры без рамки, мм	71x71x35
Габаритные размеры с установленной рамкой, мм	86x86x37
Количество контактов	4 (6P4C) / 2x4
Степень защиты	IP 20
Масса нетто	50,5 ±3 г / 56±3 г
Количество крепёжных отверстий	4