

Тип	S, мм	Масса, кг
СШ.ЛМх50х1,0	1,0	0,20
СШ.ЛМх50х1,5	1,5	0,28

**ПАСПОРТ  
СШ.ЛМх50.000 ПС**

Соединитель шарнирный  
СШ.ЛМх50

г. Курган

Соединитель шарнирный СШ.ЛМх50

1. Основное климатическое исполнение: УТ1,5, УЗ, УХЛ1  
Изделия пригодны для эксплуатации в следующих климатических условиях:

- У; Т; УХЛ; ХЛ любых категорий размещения;
- изделия с лакокрасочным покрытием - У2; УХЛ4.

2. Применяется для вертикального поворота трассы лотков под углом от 0° до 90°.

3. № чертежа (эскиз) : СШ.ЛМх50.00.00

4. ТУ25.11.23-01394366-2019

5. Габариты изделия, масса: 37х52х344мм, см. таблицу.

6. Комплект : поз.1 Щека -2 шт.

Для исполнения УТ1,5, УХЛ1

поз.4 Винт М6х16 ГОСТ 17473 -7 шт.

поз.5 Гайка М6 ГОСТ 5915-70 - 7 шт.

поз.6 Шайба 6 ГОСТ 11371-78 - 14 шт. (рис.1)

поз.7 Шайба 6 ГОСТ 6402-70 - 7 шт. (рис.1)

Для исполнения УЗ

поз.2 Шайба заземляющая - 14 шт. (рис.2)

поз.4 Винт М6х16 ГОСТ 17473 -7 шт.

поз.5 Гайка М6 ГОСТ 5915-70 - 7 шт.

7. Дата изготовления

Номер партии

Изделие соответствует требованиям

Нач. ОТК

