



Глубинные вибраторы используют для уплотнения бетонных смесей при укладке в армированные монолитные конструкции.



**КОМПЛЕКТАЦИЯ АРТ. 7018**  
 ВИБРАТОР  
 ПЛАСТИКОВАЯ ЗАГЛУШКА НА ВЫХОДНОЙ ВАЛ  
 НАПЛЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ  
 КАРБОНОВЫЕ ЩЁТКИ 2 ШТ.  
 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**FTL MVC-2300 арт. 7018**

**FTL MVC-850 арт. 7019**

**КОМПЛЕКТАЦИЯ АРТ. 7019**  
 ВИБРАТОР  
 ПЛАСТИКОВАЯ ЗАГЛУШКА НА ВЫХОДНОЙ ВАЛ  
 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АРТ.	МОДЕЛЬ	ТИП ПЕРЕДАЧИ	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ	НАПРЯЖЕНИЕ/ ЧАСТОТА ТОКА, В/ГЦ	ЧИСЛО ВИБРАЦИЙ В МИНУТУ	МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ВАЛА, ММ	ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ ДЛИНА ГИБКОГО ВАЛА, М	АМПЛИТУДА КОЛЕБАНИЯ СЕРДЕЧНИКА ВНУТРИ БУЛАВЫ, ММ	ПОСАДОЧНЫЙ РАЗМЕР ВАЛА	ДЛИНА СЕТЕВОГО КАБЕЛЯ, М	ДШВ ИЗДЕЛИЯ, ММ	ВЕС НЕТТО, КГ
7018	FTL MVC-2300	ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ	2300	230/50	18000	38	1,0 - 4,0	0,8	HEX8 + M40 (ЛЕВАЯ РЕЗЬБА)	1,3	340x150x210	5,5
7019	FTL MVC-850	ПЛАНЕТАРНАЯ	850		4000	35	1,0 - 1,5			1,7	320x80x140	2,1



# 1

## ГЛУБИННЫЙ ВИБРАТОР

FTL MVC-2300 АРТ. 7018



# 2

## ГЛУБИННЫЙ ВИБРАТОР

FTL MVC-850 АРТ. 7019



**ДЛЯ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА**  
диаметр наполнителя менее 4 мм



**ОЧЕНЬ БЫСТРОЕ УПЛОТНЕНИЕ БЕТОНА**  
18000 колебаний в минуту



**ДЛЯ КРУПНОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА**  
диаметр наполнителя более 4 мм



**ДЛЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ**  
лёгкое уплотнение, не перегружает руки оператора

**РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С арт. 7022**



ГИБКИЙ ВАЛ ГЛУБИННОГО ВИБРАТОРА  
С БУЛАВОЙ 38 ММ, 4 М

**арт. 7022**

**РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С арт. 7020, арт. 7021**



ГИБКИЙ ВАЛ  
ГЛУБИННОГО ВИБРАТОРА  
С БУЛАВОЙ 35 ММ, 1М

**арт. 7020**



ГИБКИЙ ВАЛ  
ГЛУБИННОГО ВИБРАТОРА  
С БУЛАВОЙ 35 ММ, 1,5 М

**арт. 7021**

## НА ВСЕХ ГЛУБИННЫХ ВИБРАТОРАХ:

1. НАДЁЖНЫЙ РЕДУКТОР В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ
2. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИЩЕННЫЙ ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ
3. ПРОДВИНУТАЯ ПЫЛЕЗАЩИТА КОРПУСА ЛАБИРИНТНОГО ТИПА

