



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37322	<p><b>OFIT HQ</b></p> <p>Для бензорезов и швонарезчиков. Для сухой и влажной резки бетона, армированного бетона, камня. Лазерная наварка сегментов. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 25,4 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.</p>	5

37327	<p><b>OFIT HQ</b></p> <p>Для бензорезов и швонарезчиков. Для сухой и влажной резки асфальта, асфальтобетона, кирпича. Лазерная приварка сегментов. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 25,4 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.</p>	5
-------	--	---

37342	<p><b>OFIT HQ</b></p> <p>«Армобетон Профи». Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, керамогранита, мрамора и камня. За счёт специально подобранных компонентов металлической связи, применения технологии горячего спекания и повышенной концентрации алмазов диск подходит для резки армированного бетона, арматуры и других металлических изделий. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных машин. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.</p>	50/200
37345		25

37347	<p><b>OFIT IT</b></p> <p>«Армобетон турбо». <b>Тонкий рез.</b> Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, керамогранита, мрамора и камня. За счёт специально подобранных компонентов металлической связи, применения технологии горячего спекания и повышенной концентрации алмазов диск подходит для резки армированного бетона, арматуры и других металлических изделий. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных машин. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.</p>	100
37350		25

37422	<p><b>OFIT HQ</b> <b>НОВИНКА</b></p> <p>Универсальный, усиленный. <b>Тонкий рез.</b> Изготовлен по технологии горячего спекания. Для сухой и влажной резки кафеля, керамогранита, бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.</p>	50/100
-------	---	--------

37432	<p><b>OFIT HQ</b></p> <p>Универсальный, усиленный. <b>Тонкий рез.</b> Изготовлен по технологии горячего спекания. Для влажной и сухой резки керамогранита, бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: 37432 блистер; 37433-37435 картонный конверт.</p>	20/100
37433		50/100
37435		5/25

37437	<p><b>OFIT IT</b></p> <p>«Универсал-плюс». Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, керамогранита, мрамора и камня. Изготовлен по технологии горячего спекания. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных машин. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.</p>	50/100
37440		20

37438	<p><b>OFIT IT</b> <b>НОВИНКА</b></p> <p>Сплошной. Для сухой и влажной резки и шлифования кафеля, керамогранита, бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Изготовлен по технологии горячего спекания. Высота режущей кромки 25 мм. Предназначен для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.</p>	50/100
-------	---	--------

37439	<p><b>OFIT HQ</b> <b>НОВИНКА</b></p> <p>Универсальный. Для сухой и влажной резки и шлифования кафеля, керамогранита, бетона, кирпича, мрамора и камня. Изготовлен по технологии горячего спекания. Высота режущей кромки 10 мм с одной стороны и 20 мм с другой стороны для большей вариативности при шлифовании. Предназначен для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.</p>	50/100
-------	---	--------

**OFIT** ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ

**OFIT HQ**

**37445**

См. на стр. 86

- ♦ 125 x 1,1 x 8,0 x 22,2 мм.
- ♦ Алмазная режущая кромка высотой 8 мм и толщиной 1,1 мм.
- ♦ Усиленный. **Ультратонкий рез.**
- ♦ Повышенная концентрация алмазов.
- ♦ Изготовлен по технологии горячего спекания.
- ♦ Предназначен для УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм.
- ♦ Для сухой и влажной резки кафеля и керамогранита.

**КУРС** ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ

**37287**

- ♦ Сплошной.
- ♦ **Ультратонкий рез.**
- ♦ 125 x 1,1 x 6,0 x 22,2 мм.
- ♦ Посадочный диаметр 22,2 мм.
- ♦ Высота режущей кромки 6 мм.
- ♦ Толщина режущей кромки 1,1 мм.
- ♦ Изготовлен по технологии горячего спекания. Для влажной резки кафеля и керамогранита.

См. на стр. 84