

МС 1650

ТУ 0254-035-45540231-2012

Классификация по DIN 51 502/ DIN 51825

M SI 1/2 U-50

Специальная керамическая паста для монтажа форсунок, свечей зажигания и накаливания, а также соединений, подвергающихся воздействию высоких температур. Изготовлена на основе термостойких силиконов и керамических наполнителей.

Преимущества:

- работает при высоких и низких температурах
- устойчива к вымыванию водой
- защищает от коррозии
- предотвращает прикипание деталей

Применение:

Паста предназначена для монтажа форсунок, свечей зажигания и накаливания. Может применяться для монтажа выхлопной системы и других соединений, в которых не требуются газонепроницаемые свойства смазочного материала.

Рабочий температурный диапазон: от минус 50 °С до плюс 1200 °С

Свойства		
Параметры	Метод оценки	Значение
Внешний вид	Органолептический	Однородная паста
Цвет	Визуальный	Светло-зеленый
*Температура каплепадения, °С не ниже	ГОСТ 6793	280
*Пенетрация, при 25 °С, мм ⁻¹	ГОСТ 5346	290-330
Коллоидная стабильность, %, выделенного масла, не более	ГОСТ 7142	10
*Коррозионное воздействие на металлы	ГОСТ 9.080	Выдерживает