

GALAD Кастор LED



Особенности конструкции


- Матовый рассеиватель для минимизации слепящего действия
- Ударопрочное защитное стекло, выполненное из светостабилизированного поликарбоната
- Установка на стену или на потолок
- Комплектуется встроенным блоком питания

230±10% В Напряжение	IP54 Степень защиты	I Класс защиты от поражения эл. током
0,95 Коэффициент мощности	У1 Климатическое исполнение	4000 К Цветовая температура
80 Индекс цветопередачи	Соответствует ТР ТС ТР ТС 020/2011 - Электромагнитная совместимость технических средств, ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования	
- 20 ...+40°С Температура эксплуатации	Применение Подъезды зданий, прилегающие территории, проходы, подземные пешеходные переходы	



Таблица модификаций

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип КСС	Масса, кг
GALAD Кастор LED-25	07123	25	2 550	косинусная	1,2



Изготовление под заказ*

Световая отдача, лм/Вт	до 130
Цветовая температура, К	2700-6500
Индекс цветопередачи	80-90

* изготовление под заказ ведет к изменению стоимости и срока производства продукта

GALAD ДВУ25 LED




Особенности конструкции

- Матовый рассеиватель для минимизации слепящего действия
- Ударопрочное защитное стекло, выполненное из светостабилизированного поликарбоната
- Модификация светильника GALAD ДВУ25-24x1,2-002 комплектуется декоративным кольцом диаметром 350 мм
- Установка в нишу потолка или подвесной потолок



Таблица модификаций

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Напряжение сети, В	Масса, кг
GALAD ДВУ25-24x1,2-001	02156	30	2 146	-48 ± 4	1,2
GALAD ДВУ25-24x1,2-002	02157	30	2 146	~220 ± 10%	3,0



Изготовление под заказ*

Мощность, Вт	40
Световая отдача, лм/Вт	до 130
Цветовая температура, К	2700-6500
Индекс цветопередачи	80-90

* изготовление под заказ ведет к изменению стоимости и срока производства продукта