

Информация о продукции

14 26 160 SB

Кусачки боковые для удаления изоляции

IEC 60900 DIN EN 60900

- с длинным лезвием
- высокая режущая способность благодаря усиленному шарниру
- прецизионные отверстия для зачистки проводов 1,5 и 2,5 мм²
- удобное резание кабеля NYM до 5 x 2,5 мм²
- вытянутая форма для тонкой резки материалов даже в стесненных условиях
- Режущие кромки с индуктивной закалкой; твердость лезвия прим. 60 HRC
- ванадиевая сталь, кованая; многоступенчатая закалка в масле



⚡ 1000V 

назначения	
Номер артикула	14 26 160 SB
EAN	4003773041177
Клещи	хромированные
Головка	хромированные
Ручки	с двухкомпонентными диэлектрическими рукоятками, испытанными на соответствие нормативам VDE
Вес	238 g
Размеры	160 x 84 x 28 mm
Норма	DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты	
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 2,5 mm
Параметры резания / проволока средней твердости (диаметр)	Ø 1,5 mm
Параметры удаления изоляции кв.мм	1,5 / 2,5 mm ²
AWG	16 / 14
Испытано на соответствие нормам VDE	да

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003

Возможны технические изменения и ошибки

