



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

## Шланг поливочный ПВХ

- Выполнен из высококачественного ПВХ.
- Трехслойная структура создает дополнительную прочность, а также защищает от повреждений и скручивания.
- Армирование придает стойкость к нагрузкам и позволяет выдерживать высокое давление воды, что особенно важно для полива на больших участках.
- Диапазон рабочих температур варьируется от -10 до +40 С.

| Артикул                           | Диаметр | Длина, м |
|-----------------------------------|---------|----------|
| 62-0224 <span>хит продаж</span>   | 1/2"    | 25       |
| 62-0224-1 <span>хит продаж</span> | 1/2"    | 25       |
| 62-0226 <span>хит продаж</span>   | 3/4"    | 25       |
| 62-0226-1 <span>хит продаж</span> | 3/4"    | 25       |
| 62-0227 <span>хит продаж</span>   | 3/4"    | 50       |
| 62-0227-1                         | 3/4"    | 50       |



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

НОВИНКА

## Шланг поливочный ПВХ ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ

- В наборе собраны все необходимые элементы: шланг, 2 коннектора, адаптер и распылитель.
- Эластичность за счет каучуковой добавки.
- Трехслойная структура создает дополнительную прочность, а также защищает от повреждений и скручивания.
- Армирование придает стойкость к нагрузкам и позволяет выдерживать высокое давление воды.

| Артикул      | Диаметр | Длина, м |
|--------------|---------|----------|
| 62-0224-1-FC | 1/2"    | 25       |
| 62-0226-1-FC | 3/4"    | 25       |
| 62-0227-1-FC | 3/4"    | 50       |



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

## Коннектор для шланга, быстросъемный

- Позволяет легко организовать систему полива или водоснабжения без необходимости использования специальных инструментов.
- Соединитель выполнен из ударопрочной пластмассы, что позволяет эксплуатировать его длительное время.
- Оснащен резиновыми уплотнительными кольцами для надежного и герметичного соединения.

| Артикул                        | Диаметр |
|--------------------------------|---------|
| 62-0215-1 <span>новинка</span> | 3/4"    |
| 62-0216                        | 1/2"    |
| 62-0217-1 <span>новинка</span> | 3/4"    |
| 62-0218                        | 1/2"    |

Функция аквастоп гарантирует защиту от вытекания воды