

# Стакан потолочный СЕРИИ BS-SP-1.

Производитель - ООО «Белый свет 2000»

Адрес: 125080, Россия, г. Москва, Факультетский пер., д. 12, Тел: (495) 785-17-67, [www.belysvet.ru](http://www.belysvet.ru)

## Паспорт

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

1.1. Стакан потолочный предназначен для встраивания светового прибора аварийного освещения.

### 2. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. Модельный ряд стаканов потолочных серии BS-SP-1:

№	Артикул	Модель	Серия/корпус светового прибора
1	a17160	Стакан потолочный BS-SP-1 Black	RADAR
2	a17161	Стакан потолочный BS-SP-1 White	RADAR

2.2. Общие технические характеристики стаканов потолочных данной серии представлены в Приложении №1;

2.3. Габаритные чертежи стаканов потолочных представлены в приложении №2;

### 3. РЕГЛАМЕНТ МОНТАЖА.

3.1. Вы можете запросить подробную Монтажную инструкцию на стакан потолочный (высылается при наличии) на сайте [www.belysvet.ru](http://www.belysvet.ru) раздел «Сервис»:

3.1.1 Для проектирования – «Задание на монтаж» в формате dwg;

3.1.2 Для монтажа – «Монтажную инструкцию».

3.2. Наметить оптимальное положение на монтажной поверхности (потолок);

3.3. Сделать отверстие в монтажной поверхности согласно габаритным размерам стакана потолочного;

3.4. Закрепить стакан в монтажной поверхности метизами.

### 4. БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ ПРИ МОНТАЖЕ И ДЕМОНТАЖЕ.

4.1. Все работы по монтажу и демонтажу стаканов потолочных должны проводиться с соблюдением мер по технике безопасности;

4.2. В случае обнаружения брака необходимо обратиться в сервисную службу ООО «Белый свет 2000», контактные данные указаны ниже;

### 5. РЕГЛАМЕНТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ.

5.1. Проводить периодическое обслуживание стаканов потолочных, путем восстановления лакокрасочного покрытия;

5.2. Запрещается самостоятельно производить разборку, ремонт или модификацию стакана потолочного.

### 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.

6.1. Утилизацию стакана потолочного проводят обычным способом.

### 7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

7.1. Стаканы потолочные должны транспортироваться авиатранспортом, железнодорожным транспортом в крытых вагонах, в универсальных контейнерах и автотранспортом с кузовом закрытого типа или тентованным.

### 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

8.1. Гарантийные обязательства и сроки службы стаканов потолочных указаны в Приложении № 1, которые обеспечиваются при условии не нарушения правил эксплуатации.

8.2. Гарантийные сроки исчисляются с даты продажи (раздел № 11) или с даты введения в эксплуатацию (раздел № 12). В случае отсутствия отметок в гарантийном талоне (раздел №11), гарантийный срок рассчитывается с даты изготовления оборудования, который не может быть более 64 месяцев. Номер партии и дата изготовления указаны на маркировке.

8.3. Изготовитель гарантирует в течение указанного срока устранение неисправностей, возникших без вины потребителя в течение 30 дней с момента поступления рекламационного оборудования в сервисную службу производителя. Доставка неисправного товара продавцу осуществляется покупателем, при этом оборудование должно быть возвращено в чистом виде, с обязательным наличием паспорта.

8.4. ВНИМАНИЕ: Изделие снимается с гарантии в случае:

8.4.1 нарушения Регламентов монтажа, эксплуатации;

8.4.2 при наличии явных признаков недопустимых воздействий на стакан (сколы от удара, вмятины);

8.4.3 Установка оборудования несертифицированным персоналом.

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Стакан потолочный признан годным к эксплуатации.

Модель	Номер партии	Упаковщик	Штамп ОТК
	Дата производства		

## 10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.

№	Параметр	
1.	Модель стакана потолочного:	
2.	Продавец:	
3.	Покупатель:	
4.	№ документа (накладной, УПД):	
5.	Дата продажи:	
6.	Место печати Продавца:	

**Приложение №1 Технические характеристики стаканов потолочных серии BS-SP-1.**

<b>Параметры</b>	<b>Стакан потолочный BS-SP-1 Black</b>	<b>Стакан потолочный BS-SP-1 White</b>
Артикул	a17160	a17161
Тип аксессуара	Стакан потолочный	Стакан потолочный
Совместимые серии световых приборов	RADAR	RADAR
Тип монтажа светового прибора	Встраиваемый	Встраиваемый
Тип поверхности крепления аксессуара	Потолок	Потолок
Материал монтажной поверхности	Бетон, гипсокартон, кирпич, металл, фиброцементные плиты	Бетон, гипсокартон, кирпич, металл, фиброцементные плиты
Тип отделки при установке аксессуара	Шпатлевка	Шпатлевка
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТОЙЧИВОСТИ АКССУАРА К ВОЗДЕЙСТВИЯМ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ</b>		
Климатическое исполнение	УХЛ2*	УХЛ2*
Значения рабочей температуры, °С	-40...+40	-40...+40
Условия хранения по ГОСТ 15150-69	2	2
Сейсмостойкость по шкале MSK-64	4	4
Группа механического исполнения	M8	M8
Тип пожароопасной зоны	Нет	Нет
Пригоден для монтажа на поверхности из нормально возгораемых материалов.	Да	Да
Степень воздействия от механических ударов (ГОСТ 55841-2013, Приложение ДА, п.ДА3.2.), ИК	07	07
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИИ АКССУАРА</b>		
Длина, мм	140	140
Ширина, мм	140	140
Высота, мм	44	44
Материал корпуса	сталь, порошковая эмаль	сталь, порошковая эмаль
Масса нетто, кг	0,06	0,06
Цвет / № RAL	Черный/9005	Белый/9016
Тип покрытия	Матовый	Муар
<b>СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЯ</b>		
Гарантийный срок аксессуара, мес	60	60
Срок службы аксессуара, лет	10	10
Срок хранения в упаковке, лет	1	1
<b>КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ</b>		
Аксессуар, шт.	1	1
Паспорт, шт.	1	1
Упаковка, шт.	1	1
Метизы, шт	1	1

Приложение № 2 Габаритный чертеж стаканов потолочных серии BS-SP-1.

