

Информация о продукции

74 02 160 SB

Кусачки боковые особой мощности

DIN ISO 5749

- для самых высоких продолжительных нагрузок
- высокая режущая способность при меньших затратах усилий, благодаря оптимальной согласованности угла режущих кромок, передаточного отношения рычагов и эргономичной конструкции ручек
- прецизионные режущие кромки твердостью примерно 64 HRC для всех видов проволоки, включая рояльную струну
- высококачественная хромованадиевая сталь, ковкая, многоступенчатая закалка в масле



назначения	
Номер артикула	74 02 160 SB
EAN	4003773011873
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Головка	полированная
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Вес	231 g
Размеры	160 x 84 x 24 mm
Норма	DIN ISO 5749
Reach	нет
RohS	нет
Технические атрибуты	
Форма	0
Параметры резания / проволока средней твердости (диаметр)	Ø 3,4 mm
Параметры резания / твёрдая проволока (диаметр)	Ø 2,5 mm
Параметры резания / рояльная струна (диаметр)	Ø 2,0 mm
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Возможны технические изменения и ошибки

