

C3B87

Коробка распределительная 70×70×40 с муфтой серии STANDART

Распределительная (соединительная) коробка предназначена для соединения и (или) протяжки проводов при открытом монтаже проводки, различного исполнения и комплектации. Для монтажа проводов в распределительной коробке предусмотрено семь отверстий диаметром 23 мм, в которые устанавливаются эластичные уплотнительные кольца (муфты). Количество муфт 7 штук. В коробке имеются универсальные посадочные места для клеммных колодок. Крышка коробки откидывается и при этом остаётся на ней, что ускоряет и облегчает процесс монтажа. Цвет белой коробки обозначается буквой Б. Цвет серой коробки обозначается цифрами - 002. Материал пластик.

Технические характеристики

Наружные размеры (с крышкой и муфтами), длина x ширина x высота, мм	102x102x55
Наружные размеры (без крышки и муфт), длина x ширина x высота, мм	83x83x53
Внутренние размеры, длина x ширина x высота, мм	80x80x50
Количество крепёжных мест для установки на стену	2
Расстояние между центрами крепёжных мест	50 мм
Степень защиты	IP 54
Напряжение	400 В
Масса	64±3 г



C3B87 Б, белый



C3B87-002, серый

C3B108

Коробка распределительная с отверстиями 100x100x55 с муфтой серии STANDART

Распределительная (соединительная) коробка предназначена для соединения и (или) протяжки проводов при открытом монтаже проводки, различного исполнения и комплектации. Для монтажа проводов в распределительной коробке предусмотрено восемь отверстий диаметром 23 мм, в которые устанавливаются эластичные уплотнительные кольца (муфты). Количество муфт 8 штук. В коробке имеются универсальные посадочные места для клеммных колодок. Крышка коробки откидывается и при этом остаётся на ней, что ускоряет и облегчает процесс монтажа. Цвет белой коробки обозначается буквой Б. Цвет серой коробки обозначается цифрами - 002. Материал пластик.

Технические характеристики

Наружные размеры (с крышкой и муфтой), длина x ширина x высота, мм	121x121x55
Наружные размеры (без крышки и муфты), длина x ширина x высота, мм	103x103x53
Внутренние размеры (до крышки), длина x ширина x высота, мм	100x100x50
Количество крепёжных мест для установки на стену	4
Степень защиты	IP 54
Напряжение	400 В
Масса	97±3 г



C3B108 Б, белый



C3B108-002, серый