



# ШЛАНГ СПИРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОМПРЕССОРА

Предназначен для соединения компрессора с различными пневматическими инструментами.

Материал: полиуретан. Вид: спиральный. Давление: 18 бар.

Хранить в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -25...+50 °С. Продукт безопасен при использовании по назначению. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия. Срок службы 5 лет. Гарантия 12 месяцев.

Изготовитель: «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo jia she trading Co., Ltd».

Адрес изготовителя: 5-5, биддинг 009, Шубо роад Но 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай / 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.



Длина



Быстроразъемное  
соединение



Антикоррозийное  
покрытие



Увеличенная  
толщина шланга



Устойчивость  
к низким температурам

Дата изготовления:



KR-16-1172