

## Аксессуары для модульных аппаратов "YON MAX" на DIN-рейку

Аксессуары для модульных аппаратов "YON MAX" являются дополнительным оборудованием, которое позволяет расширить функциональные возможности защитных и коммутационных устройств.

Аксессуары применяются совместно с основными аппаратами линейки "YON MAX" и используются в решениях для строительства домов, многоквартирных ЖК, ТЦ, коттеджей и объектов социальной инфраструктуры. Широкий ассортимент и возможность сочетания аксессуаров и основного оборудования позволяют реализовать любое из них.

### Дополнительные AUX контакты "YON MAX"



#### Назначение

- для замыкания и размыкания своих контактов в зависимости от положения аппарата Вкл./Выкл.

#### Характеристики

- номинальное рабочее напряжение изоляции (U<sub>i</sub>) – 500 В;
- рабочая частота в случае работы в цепи переменного тока – 50/60 Hz;
- рабочий ток контактов I<sub>e</sub> – 6 А (при 230 VAC), 3 А (при 400 VAC).
- механическая износостойкость 10 000 циклов;
- коммутационная износостойкость 4 000 циклов;
- степень защиты по ГОСТ 14254 – IP20;
- сечение провода, присоединяемого к выводным зажимам, до 16 мм<sup>2</sup>;
- возможность присоединения шин – нет;
- максимальное количество аксессуаров, устанавливаемых вместе для MD63N-H – 2;
- максимальное количество аксессуаров, устанавливаемых вместе для MCE и MCM – 1.

#### Особенности

- для установки на аппараты линейки "YON MAX";
- соответствуют ГОСТ IEC 60947-5.

### Расшифровка кода

Пример кода: **AUX-MMC-11** (дополнительный контакт "YON MAX" для модульных контакторов с одним нормально-открытым и одним нормально-закрытым контактами).

AUX	Дополнительный контакт	
MMC	Совместимость с магнитными контакторами типов MCE и MCM "YON MAX"	
11	11 – один НО и один НЗ контакт	20 – два НО контакта

Пример кода: **AUX-MD63N-H** (дополнительный контакт "YON MAX" для модульных автоматических устройств с одним нормально-открытым и одним нормально-закрытым контактами).

AUX	Дополнительный контакт	
MD63N-H	Совместимость с автоматическими выключателями "YON MAX" до 63 А и АВДТ "YON MAX" типа MDR63	

### Коды заказа дополнительных контактов

Тип контактов	Типы совместимого оборудования	Код
Переключающий	MD63, MDR63	AUX-MD63N-H
1НО+1НЗ	MCE, MCM	AUX-MMC-11
2 НО	MCE, MCM	AUX-MMC-20