


Для внутренней прокладки. Многопарный. Категория 3

Многопарный кабель категории 3 симметричной парной скрутки предназначен для передачи сигналов с частотой до 16 МГц. Применяется в структурированных кабельных системах (локальных компьютерных сетях) и системах широкополосного доступа (ШПД) при реализации подсистем внутренних магистралей. Кабель выполнен в неэкранированном/экранированном исполнении и предназначен для прокладки внутри зданий. Диаметр проводников составляет 0,47/0,49 мм (24 AWG). Внешняя оболочка выполнена из не распространяющего горение ПВХ. Кабель поставляется на фанерных барабанах и отрезается по метрам.

10, 25, 50, 100 пар. Неэкранированный, U/UTP



1. Внешняя оболочка
2. Защитная пленка
3. Rip-cord (разрывная нить)
4. Медный проводник
5. Изоляция проводника





- Напряжение: не более 50 В
- Категория: 3
- Конструкция: U/UTP
- Диаметр проводника: 0,47 ± 0,01 мм (24 AWG)
- Проводник: медный одножильный
- Оболочка кабеля: ПВХ (PVC)
- Упаковка: фанерный барабан

Артикул **UTP-xxP-Cat.3-IN**


Наименование **Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 3, xx пар (24 AWG), одножильный (solid), PVC**

xx – количество пар в кабеле:

10 пар (код для заказа 7274c)	50 пар (код для заказа 7282c)
25 пар (код для заказа 7279c)	100 пар (код для заказа 7284c)



10 пар. Экранированный, F/UTP



1. Внешняя оболочка
2. Экран из полиэфирной алюминиевой фольги
3. Защитная пленка
4. Rip-cord (разрывная нить)
5. Медный проводник
6. Изоляция проводника
7. Дренажный проводник

- Напряжение: не более 50 В
- Категория: 3
- Конструкция: F/UTP
- Диаметр проводника: 0,49 ± 0,01 мм (24 AWG)
- Проводник: медный одножильный
- Оболочка кабеля: ПВХ (PVC)
- Упаковка: фанерный барабан

Артикул **FTP-10P-Cat.3-IN**

Наименование **Кабель витая пара экранированная FTP (F/UTP), категория 3, 10 пар (24 AWG), одножильный (solid), PVC**

Код для заказа **7276c**