



ИЗОЛЕНТА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОВИНКА



MIXTAPE PRO

iek.ru



ОТРАСЛИ

- Коммерческое строительство
- Социальное строительство
- Жилищное строительство
- Промышленность

КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Розница



Бренд IEK — лауреат премии «Марка №1 в России» в 2014-2024 годах.



ИЗОЛЕНТА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Используется в качестве изоляционного материала, а также для жгутирования и маркировки при выполнении электромонтажных работ. Отвечает всем требованиям профессиональных электромонтажников.

- Соответствует ГОСТ-16214
- Самозатухающий материал
- Повышенная адгезия (липкость)
- Удлинение при разрыве: более 200%
- Устойчивость к перепадам температур (тепlostойкая, морозостойкая)
- Самый широкий ассортимент рынка по цветам и длине



Технические характеристики

Материал	ПВХ (ГОСТ 16214)
Ширина, мм	15 и 19
Толщина, мм	0,15
Длина, м	5, 10, 20 и 25
Электрическая прочность, В	до 6000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +80
Цвета	черный, синий, белый, серый, красный, желто-зеленый, зеленый, желтый



10 лет
гарантии



25 лет
срок службы











ИЗОЛЕНТА


ДЛИНА 5 М

Тип	Артикул
 Синяя 0,15×15 мм	EX-IZ10-C15-15-05-K07
 Черная 0,15×15 мм	EX-IZ10-C15-15-05-K02
 Белая 0,15×15 мм	EX-IZ10-C15-15-05-K01
 Желтая 0,15×15 мм	EX-IZ10-C15-15-05-K05
 Зеленая 0,15×15 мм	EX-IZ10-C15-15-05-K06
 Желто-зеленая 0,15×15 мм	EX-IZ10-C15-15-05-K52
 Красная 0,15×15 мм	EX-IZ10-C15-15-05-K04
 Серая 0,15×15 мм	EX-IZ10-C15-15-05-K03

ДЛИНА 10 М

Тип	Артикул
 Синяя 0,15×15 мм	EX-IZ10-C15-15-10-K07
 Черная 0,15×15 мм	EX-IZ10-C15-15-10-K02
 Белая 0,15×15 мм	EX-IZ10-C15-15-10-K01
 Желтая 0,15×15 мм	EX-IZ10-C15-15-10-K05
 Зеленая 0,15×15 мм	EX-IZ10-C15-15-10-K06
 Желто-зеленая 0,15×15 мм	EX-IZ10-C15-15-10-K52
 Красная 0,15×15 мм	EX-IZ10-C15-15-10-K04
 Серая 0,15×15 мм	EX-IZ10-C15-15-10-K03

ДЛИНА 5 М

Тип	Артикул
 Комплект из 7 штук 0,15×15 мм	EX-IZ10-C15-15-05-SET



ИЗОЛЕНТА









ДЛИНА 20 М

Наименование	Артикул
 Синяя 0,15×15 мм	EX-IZ10-C15-15-20-K07
 Черная 0,15×15 мм	EX-IZ10-C15-15-20-K02
 Белая 0,15×15 мм	EX-IZ10-C15-15-20-K01
 Желтая 0,15×15 мм	EX-IZ10-C15-15-20-K05
 Зеленая 0,15×15 мм	EX-IZ10-C15-15-20-K06
 Желто-зеленая 0,15×15 мм	EX-IZ10-C15-15-20-K52
 Красная 0,15×15 мм	EX-IZ10-C15-15-20-K04
 Серая 0,15×15 мм	EX-IZ10-C15-15-20-K03

ДЛИНА 20 М

Наименование	Артикул
 Синяя 0,15×19 мм	EX-IZ10-C15-19-20-K07
 Черная 0,15×19 мм	EX-IZ10-C15-19-20-K02
 Белая 0,15×19 мм	EX-IZ10-C15-19-20-K01
 Желтая 0,15×19 мм	EX-IZ10-C15-19-20-K05
 Зеленая 0,15×19 мм	EX-IZ10-C15-19-20-K06
 Желто-зеленая 0,15×19 мм	EX-IZ10-C15-19-20-K52
 Красная 0,15×19 мм	EX-IZ10-C15-19-20-K04
 Серая 0,15×19 мм	EX-IZ10-C15-19-20-K03

ДЛИНА 25 М

Наименование	Артикул
 Синяя 0,15×19 мм	EX-IZ10-C15-19-25-K07
 Черная 0,15×19 мм	EX-IZ10-C15-19-25-K02
 Белая 0,15×19 мм	EX-IZ10-C15-19-25-K01
 Желтая 0,15×19 мм	EX-IZ10-C15-19-25-K05
 Зеленая 0,15×19 мм	EX-IZ10-C15-19-25-K06
 Желто-зеленая 0,15×19 мм	EX-IZ10-C15-19-25-K52
 Красная 0,15×19 мм	EX-IZ10-C15-19-25-K04
 Серая 0,15×19 мм	EX-IZ10-C15-19-25-K03