

**REXANT****СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ  
ЗАЖИМ СИЗ-3, Ø3,3 ММ  
(1,5-5,75 ММ<sup>2</sup>), ОРАНЖЕВЫЙ**

Для соединения и фиксации в скрутке медных проводов.

Контактная часть: стальная оцинкованная пружина

Материал корпуса: нейлон 6.6

Типы проводников: жесткие одножильные

Температурный диапазон: -10...+75 °С

Напряжение: 450 В

Номинальное напряжение изоляции: 600 В

Рекомендованная комбинация проводников: 2x2,5 мм<sup>2</sup>+0,75 мм<sup>2</sup>Суммарное минимальное сечение: 2x0,75 мм<sup>2</sup>Суммарное максимальное сечение: 5,75 мм<sup>2</sup>**100 шт.**

Монтаж производится в соответствии с техникой безопасности работ. Зажим накручивается на предварительно зачищенные и соединенные вместе концы проводов. Нейлоновый корпус полностью изолирует скрутку проводов. Извлеките изделие из упаковки и проверьте на наличие механических повреждений. Возможность многократного использования. Изделие не предназначено для прямого контакта с детьми. Запрещается производить монтаж соединений проводников, находящихся под напряжением. Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым. По истечении срока службы зажим утилизировать. Продукт безопасен при использовании по назначению. Особых условий транспортировки не требует. Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Срок службы 10 лет. Гарантия 24 месяца.

Изготовитель: «Ningbo Jia She trading Co.,Ltd», 5-5, building 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, zhejiang province, China / «Нинбо Джа Ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад Но 9, Иньчжоу дистрикт, Нинбо сити, провинция Чжецзян, Китай. Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

Дата изготовления:

