

Технические характеристики

Тип трубки	в наборе
Рабочее напряжение, до (кВ)	0.69
Диаметр до усадки, мм	<input type="button" value="6"/> <input type="button" value="9"/> <input type="button" value="4.8"/>
Диаметр после усадки, мм	<input type="button" value="2"/> <input type="button" value="3"/> <input type="button" value="1.6"/>
Набор	<input checked="" type="checkbox"/>
Длина нарезки, мм	100
Состав набора	
ТТК (3:1) – 4,8/1,6 Б - 2 ТТК (3:1) – 4,8/1,6 К -2 ТТК (3:1) – 6/2 Б - 2 ТТК (3:1) – 6/2 К - 2 ТТК (3:1) – 9/3 Б - 2 ТТК (3:1) – 9/3 К - 2 ТТК Flex (3:1)-4,8/1,6 - 3 ТТК Flex (3:1) – 6/2 - 3 ТТК Flex (3:1) – 9/3 - 3	
Коэффициент усадки	3:1
Специальные свойства	нг (не поддерживает горение)
Материал	полиэтилен
Цвет трубки	<input type="button" value="белый"/> <input type="button" value="черный"/> <input type="button" value="красный"/>
Температура усадки, °С	115...140
Температура эксплуатации, °С	-55...+125
Прочность на растяжение, не менее Мпа	10
Относительное удлинение до разрыва, не менее %	350
Электрическая прочность, не менее кВ/мм	20
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см	10 ¹⁴