


Код для заказа	7638с	
Артикул	SSTP-4P-Cat.7-PATCH-IN-LSZH	
Параметры кабеля		
Упаковка	фанерный барабан	
Длина кабеля	305±1,5м	
Масса упаковки	14,3 ± 0,5 кг	
Допустимое растягивающее усилие	не более 110Н	
Допустимый радиус изгиба	не менее 8Ø кабеля	
Допустимая температура хранения	от -20 до +60 °С	
Допустимая температура эксплуатации	от -20 до +60 °С	
Допустимая температура монтажа	от 0 до +50 °С	
Электрические характеристики		
Волновое сопротивление	100 ± 15 Ом	
Разброс задержки распространения (1~600МГц)	≤20нс/100 м	
Омическая асимметрия	≤5%	

Малопарные кабели

2 пары, U/UTP



1. Внешняя оболочка
2. Rip-cord (разрывная нить)
3. Медный проводник
4. Изоляция проводника


- Напряжение: не более 50 В
- Категория: 5е
- Конструкция: U/UTP
- Диаметр проводника: 0,50 ± 0,005 мм (24 AWG)
- Проводник: медный одножильный
- Оболочка кабеля: ПВХ (PVC)
- Упаковка: картонная коробка, 305м

Артикул **UTP-2P-Cat.5e-SOLID-GY**

Наименование **Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 5е, 2 пары 0,5мм (24 AWG), одножильный, серый**

Код для заказа **7169с**

1 пара, U/UTP



1. Внешняя оболочка
2. Rip-cord (разрывная нить)
3. Медный проводник
4. Изоляция проводника

- Напряжение: не более 50 В
- Категория: 5е
- Конструкция: U/UTP
- Диаметр проводника: 0,50 ± 0,005 мм (24 AWG)
- Проводник: медный одножильный
- Оболочка кабеля: ПВХ (PVC)
- Упаковка: фанерный барабан, 500м

Артикул **UTP-1P-Cat.5e-SOLID**

Наименование **Кабель витая пара (UTP), категория 5е, 1 пара (24 AWG), одножильный (solid), серый**

Код для заказа **7987с**