



ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ СДО

605-005

REXANT

- Высокая сила света
- Ударопрочный корпус
- Увеличенное сечение кабеля 0,75 мм²
- Поворотный кронштейн для регулировки наклона

ПРОЖЕКТОРЫ

- Мощность от 10 до 300 Вт для освещения различных объектов
- Повышенная электробезопасность
- Ударопрочная конструкция

Прожекторы светодиодные



REXANT

- Отсутствие мерцания и высокий индекс цветопередачи Ra>80
- Встроенная защита от перегрева и короткого замыкания
- Степень пылевлагозащиты IP65
- Ударопрочная конструкция IK08

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Размер, мм
605-036	10	800	4000	Черный	24×84×65
605-001	10	800	6500	Черный	24,9×84×65
605-029	20	1600	4000	Черный	24,9×84×65
605-002	20	1600	6500	Черный	24,9×84×65
605-028	30	2400	3000	Белый	24,9×100×84
605-032	30	2400	4000	Черный	24,9×100×84
605-003	30	2400	6500	Черный	24,9×100×84
605-035	50	4000	3000	Белый	24,9×126×103
605-033	50	4000	4000	Черный	24,9×126×103
605-026	50	4000	6500	Белый	24,9×126×103
605-004	50	4000	6500	Черный	24,9×126×103
605-037	70	5600	6500	Черный	28×155×130
605-034	100	8000	4000	Черный	30×201×171
605-027	100	8000	6500	Белый	30×201×171
605-005	100	8000	6500	Черный	30×201×171
605-006	150	12000	6500	Черный	30×211×181
605-007	200	16000	6500	Черный	30,4×280×240
605-030	300	24000	6500	Черный	32×320×270

Прожекторы светодиодные с микроволновым датчиком



REXANT

- Степень пылевлагозащиты IP65
- Прочный алюминиевый корпус
- Регулировка порога освещенности, времени срабатывания и дальности действия

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Размер
605-008	20	1600	6500	Черный	125×140×26
605-009	50	4000	6500	Черный	175×180×30

Прожекторы светодиодные цветного свечения



REXANT

- Степень пылевлагозащиты IP65
- Поворотная скоба для регулировки угла освещения
- Ударопрочный корпус из алюминиевого сплава

Артикул	Мощность, Вт	Цвет свечения	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размер, мм
605-010	10	RGB	-	Черный	114,4×117×18,8
605-011	20	RGB	-	Черный	114,4×117×18,8
605-012	30	RGB	-	Черный	114,4×117×18,8
605-013	50	RGB	-	Черный	164×153,2×21,2
605-017	50	Зеленый	4000	Черный	164×153×21
605-018	100	Зеленый	8000	Черный	279×246×29

Прожектор-переноска светодиодный



REXANT

- Степень пылевлагозащиты IP65
- Поворотная скоба для регулировки угла освещения
- Подключается к сети с помощью шнура с евровилкой

Артикул	Мощность, Вт	Цвет свечения	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размер, мм
605-022	50	Холодный белый	4000	Черный/желтый	281×173×154
605-038	100	Холодный белый	8000	Черный/желтый	281×173×154